KaVo. Linea strumentazione.

Catalogo prodotti

KaVo Master Series

KaVo Expert Series

KaVo Smart Series

- ✔ Strumentazione rotante
- ✔ Strumenti per endodonzia e chirurgia
- ✔ Strumenti speciali
- ✔ Strumenti per profilassi e diagnostici
- ✔ Strumenti Laser
- ✔ Strumenti per manutenzione
- ✔ Strumenti per sterilizzazione

KaVo. Dental Excellence.

Indice
Linea strumentazione

● **Kit manipoli** 8

● **Turbine**
MASTERtorque LUX 9
GENTLEmini LUX 10
EXPERTtorque LUX 11
SMARTtorque LUX 13
Attacchi MULTIflex LUX 14
ESPERTtorque e SMARTtorque senza fibra ottica 15
Attacchi MULTIflex senza fibra ottica 16
Accessori 17
Rotori di ricambio 19

● **Manipoli, angoli e contrangoli**
COMFORTdrive 24
GENTLEpower LUX 26
Testine INTRA 28
EXPERTmatic 32
INTRAmatic E 35
DURAtec 37
Testine INTRA per strumenti INTRAmatic 38
Accessori INTRA 39

● **Strumenti e motori ad aria**
INTRAflex e INTRAflex LUX 2 42
INTRAmatic 43

● **Strumenti per endodonzia e chirurgia**
ENDOadvance 44
ENDOstraight 45
Accessori INTRAsurg 46
Strumenti per chirurgia con fibra ottica INTRAsurg 47
Strumenti per chirurgia sensa fibra ottica INTRAsurg 49
Testine INTRA e accessori per chirurgia INTRAsurg 51

Indice
Linea strumentazione

● **Strumenti speciali**
SONICflex LUX 52
SONICflex LUX - Cofanetto igiene dentale 54
SONICflex 56
Inserti e accessori per SONICflex 58
CORONAflex 87
RONDOflex plus 88

● **Strumenti per profilassi e diagnostici**
PROPHYflex 3 90
PROPHYflex 3 - Polvere 92
DIAGNOcam 94
DIAGNOdent pen 96
Accessori DIAGNOdent 98

● **Laser**
MASTERlase ed EXPERTlase 99
Accessori KEY Laser 102
Accessori GENTLEray 980 104
Accessori HealOzone 105

● **Sistemi di manutenzione e sterilizzazione**
QUATTROcare CLEAN 107
QUATTROcare PLUS 110
Accessori STERIclave B 113
Spray 114
CLEANspray e DRYspray 115
LIFEtime Spray 116
CleanOil 118
SAFETYrecap 119

● **Prodotti fine serie** 120

● **Condizioni di fornitura e di pagamento** 126

Note generali / Tensioni di rete
Attenzione

Il presente listino prezzi è destinato alla vendita specializzata. Offerte e forniture sono soggette alle nostre condizioni di vendita in vigore.

Per la manutenzione e la sterilizzazione, si prega di fare riferimento alle istruzioni di utilizzo/manutenzione.

I prodotti KaVo sono forniti senza istruzioni stampate su carta. In questo caso le istruzioni possono essere scaricate dal sito www.kavo.it in formato PDF.
Per aprire il manuale di istruzioni in PDF serve il software Adobe Reader. Inoltre, su richiesta, queste istruzioni possono essere ordinate gratuitamente in formato cartaceo.
Per ordinare contattare il Servizio Clienti KaVo

Su ogni ordine indicare quanto segue:
1. Colori degli apparecchi
2. Nel caso di forniture a posteriori di accessori, pezzi di ricambio o di modifica indicare il modello e il relativo numero di serie.

Qualità dell'acqua:
Con durezza dell'acqua superiore a 12° dH si raccomanda di installare un impianto di decalcificazione. Per conoscere la durezza dell'acqua, rivolgersi agli enti locali.

Tensioni di rete:
N.B.: Avviso per Paesi con tensioni di rete diverse da 230 Volt di tensione alternata (tensioni esterne): se non diversamente indicato al momento dell'ordine, gli apparecchi KaVo vengono forniti in linea di principio con 230 Volt di tensione alternata (ingresso) e 50 Hertz.

Abbinamenti manipoli-testine

Testina	INTRAmatic A	INTRAmatic B	INTRAmatic C	INTRAmatic CN	INTRAmatic LN	INTRAmatic CH	INTRAmatic LH	GENTLEpower LUX
3 LD	O	O	O	X	X	X	X	X
3 LDSY	O	O	O	X	X	X	X	X
4 G*	O	X	X					
4 L*	O	O	O	X	X	X	X	X
22 LA	O	O	O	X	X	X	X	X
22 LB	O	O	O	X	X	X	X	X
30*	X	X	X					
30 A*	X	X	X					
31 LR	O	O	O	X	X	X	X	X
33*	X							
52*	X							
52 G*	O	X	X					
52 LDN	O	O	O	X	X	X	X	X
53 G	O	X	X					
53 LDN	O	O	O	X	X	X	X	X
54 B*	X							
61 LC	O	O	O	X	X	X	X	X
61 LF*	O	O	O	X	X	X	X	X
61 LG	O	O	O	X	X	X	X	X
61 LRG	O	O	O	X	X	X	X	X
62 GN*	O	X	X					
62 LDN	O	O	O	X	X	X	X	X
66 LD*	O	O	O	X	X	X	X	X
66 LU	O	O	O	X	X	X	X	X
67 CN	X							
67 H*	O							
67 LH	O	O	O	X	X	X	X	X
68 CDN*	X							
68 CN	X							
68 G	O	X	X					
68 LH	O	O	O	X	X	X	X	X
68 LU	O	O	O	X	X	X	X	X
79*	X							
79 G*	O	X	X					
80*	X							
80 G	O	X	X					
80 LD	O	O	O	X	X	X	X	X

* non più disponibile

Salvo modifiche tecniche.
Per la manutenzione e la sterilizzazione seguire le istruzioni d'uso allegate ai rispettivi apparecchi.

Sugli angoli CN/CH e LN/LH si possono applicare soltanto le testine LUX!
O = tecnicamente fattibile (ma con limitazioni)
X = combinazione consigliata da KaVo

Abbinamenti manipoli-testine

Testina	INTRAmatic A	INTRAmatic B	INTRAmatic C	INTRAmatic CN	INTRAmatic LN	INTRAmatic CH	INTRAmatic LH	GENTLEpower LUX
L3	O	O	O	X	X	X	X	X
L3 Y	O	O	O	X	X	X	X	X
L22	O	O	O	X	X	X	X	X
L31	O	O	O	X	X	X	X	X
L52	O	O	O	X	X	X	X	X
L53	O	O	O	X	X	X	X	X
L61 G	O	O	O	X	X	X	X	X
L61 R	O	O	O	X	X	X	X	X
L62	O	O	O	X	X	X	X	X
L66 B	O	O	O	X	X	X	X	X
L67	O	O	O	X	X	X	X	X
L68	O	O	O	X	X	X	X	X
L68 B	O	O	O	X	X	X	X	X
L80	O	O	O	X	X	X	X	X

Salvo modifiche tecniche.
Per la manutenzione e la sterilizzazione seguire le istruzioni d'uso allegate ai rispettivi apparecchi.

Sugli angoli CN/CH e LN/LH si possono applicare soltanto le testine LUX!
O = tecnicamente fattibile (ma con limitazioni)
X = combinazione consigliata da KaVo

Linea MASTER, EXPERT e SMART a confronto
Le turbine KaVo

	Serie KaVo Master GENTLEsilence	**Serie KaVo Master GENTLEmini**
Potenza ottimale; elevata potenza di penetrazione anche in preparazioni complesse	23 Watt a 2,8 bar	17 Watt a 2,8 bar
Combinazione di angoli ideale	Angolo di testata: 100° Angolo digomito: 19°	Angolo di testata: 100° Angolo di gomito: 19°
Corpo testina piccolo	Altezza: 13,1 mm Diametro: 12,5 mm	Altezza: 12,1 mm Diametro: 10,8 mm
Rumorosità	57 dB(A)	59 dB(A)
Superficie di presa gradevole al tatto	Rivestimento Plasmatec KaVo con sigillatura igienica	Rivestimento Plasmatec KaVo con sigillatura igienica
Estetica	Grazie alla modernissima superficie Plasmatec e al design ergonomico	Grazie alla modernissima superficie Plasmatec e al design ergonomico
Microfiltro sostituibile	X	X
Regolazione automatica della pressione d'esercizio	X	X
Stop di riaspirazione integrato	X	X
Fotoconduttore ottico (25.000 LUX) con turbine LUX	X	X
Cuscinetti a sfera	Cuscinetti in ceramica originali KaVo	Cuscinetti in ceramica originali KaVo
Sistema di serraggio a pulsante KaVo	X	X
Forza di tenuta	30 N	29 N
Spray a getti per un raffreddamento ottimale	4	3
Sistema di attacco MULTIflex	X	X
Disinfettabile a caldo	X	X
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	X	X

Linea MASTER, EXPERT e SMART a confronto
Le turbine KaVo

Serie KaVo Expert EXPERTtorque	Serie KaVo Expert EXPERTtorque Mini	Serie KaVo Smart SMARTtorque
18 Watt a 2,8 bar	15 Watt a 2,8 bar	15 Watt a 2,8 bar
Angolo di testata: 100° Angolo di gomito: 19°	Angolo di testata: 100° Angolo di gomito: 19°	
Altezza: 13,6 mm Diametro: 12,5 mm	Altezza: 12,2 mm Diametro: 10,8 mm	Altezza: 14,5 mm Diametro: 12,5 mm
62 dB(A)	65 dB(A)	64 dB(A)
KaVo EXPERTgrip	KaVo EXPERTgrip	KaVo Hygiene Grip
Dal moderno design e superficie EXPERTgrip	Dal moderno design e superficie EXPERTgrip	Grazie al design classico in acciaio inossidabile
X	X	
X	X	X
X	X	X
Cuscinetti a sfera in ceramica originali KaVo	Cuscinetti a sfera in ceramica originali KaVo	Cuscinetti a sfera di precisione
X	X	X
30 N	30 N	30 N
4	3	4
X	X	X
X	X	X
X	X	X

Kit manipoli

		Analitico	Codice
	MASTERpackage	**2475 LP**	**1.010.2672**
	Composto da		
	Turbina MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900
	Angolo 1:1 GENTLEpower LUX	20 LP	1.001.7453
	Testina INTRA	L68	1.008.1833
	Attacco MULTIflex LUX	465 LED	1.007.3197

	MASTERexpert	**2620 LED**	**1.010.2673**
	Composto da		
	Turbina MASTERtorque LUX	M9000 L	1.008.7900
	Contrangolo 1:1 EXPERTmatic	E20 L	1.007.5540
	Attacco MULTIflex LUX	465 LED	1.007.3197

	EXPERTled	**2610 LED**	**1.010.3750**
	Composto da		
	Turbina EXPERTtorque LUX	E680 L	1.006.8700
	Contrangolo 1:1 EXPERTmatic	E20 L	1.007.5540
	Attacco MULTIflex LUX	465 LED	1.007.3197

MASTERtorque LUX
Turbina con fibra ottica

	Analitico	Codice

- Lavorare in modo rilassato e sicuro grazie alla nuova tecnologia “Direct Stop” (DST):
  - arresto completo in meno di un secondo
  - nessuna riaspirazione
- Funzionamento potente e veloce con potenza fino a 23 watt
- Turbina estremamente silenziosa con un livello di rumore di soli 57 dB(A)
- Ottima visibilità con una altezza della testina di soli 13,1 mm (con fresa da 19 mm l’altezza totale è di soli 20 mm)
- Luce focalizzata senza abbagliamenti
- Per tutta la linea Master 24 mesi di garanzia

MASTERtorque LUX **M9000 L** **1.008.7900**
Turbina
Morsetto a pulsante
Cuscinetti in ceramica
Spray a 4 getti
Regolazione passiva della pressione
Stop di riaspirazione
Microfiltro sostituibile
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

MASTERtorque LUX **M9000 LS** **1.008.5400**
Turbina
Per attacco Sirona CLICK&Go
(marchio registrato della ditta Sirona)

MASTERtorque LUX COLOR **M9000 L** **1.007.9900**
Turbina
Colore: marrone cioccolato
(consegna fino ad esaurimento scorte)

MASTERtorque LUX COLOR **M9000 L** **1.007.7100**
Turbina
Colore: grigio scuro antracite
(consegna fino ad esaurimento scorte)

GENTLEmini LUX
Turbina con fibra ottica

Analitico **Codice**

- Visibilità superiore e spazio libero ottimale grazie alle ridotte dimensioni della testa (altezza: 12,1 mm, diametro: 10,8 mm)
- Buona accessibilità - adatto per punte standard e a gambo corto
- Ergonomia: emissione sonora molto bassa durante il trattamento; confortevole per il dentista e il paziente
- Preparazione altamente efficace grazie all'elevata potenza di 17 watt

GENTLEmini LUX **5000 B** **1.002.3300**
Turbina
Corpo testina miniaturizzato
Mandrino a pulsante
Adatto per punte standard e a gambo corto
Cuscinetti in ceramica
Spray a 3 getti
Regolatore automatico della pressione
Meccanismo di anti-risucchio
Microfiltro sostituibile
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Vantaggi
- Eccellente qualità del trattamento grazie alla combinazione brevettata KaVo 100°/19° testina/angolo gomito: tutto è ottimizzato per la migliore visione e una lavorazione senza ostacoli anche nei punti più difficilmente accessibili
- Trattamento di qualità ottimale grazie ad una visibilità migliore dovuta alle dimensioni ridotte della testa (altezza: 12,1 mm, diametro: 10,8 mm)
- Il rivestimento Plasmatec consente un trattamento ergonomico senza fatica

EXPERTtorque LUX
Turbina con fibra ottica

	Analitico	Codice

- Ottimo rapporto prezzo/durata. Cuscinetti a sfera in ceramica, testina in acciaio inox ad elevata resistenza, prodotti conformi ai più elevati standard di qualità e minime tolleranze di produzione garantiscono una lunga durata
- Massima efficienza del lavoro grazie alla boccola di inserimento della fresa in carburo di tungsteno e alle basse vibrazioni del trapano; nuova superficie antiscivolo; microfiltro intercambiabile; cicli operativi rapidi ed efficaci grazie alle elevate prestazioni
- Efficienza provata grazie alle dimensioni della testina ridotte in modo significativo e una forza di tenuta del mandrino fino a 30 N
- Per tutta la linea Expert 18 mesi di garanzia

EXPERTtorque LUX **E680 L** **1.006.8700**
Turbina
Mandrino a pulsante
Cuscinetti in ceramica
Spray a 4 getti
Ridotta riaspirazione
Microfiltro sostituibile
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTtorque LUX **E680 LS** **1.006.4600**
Turbina
Per attacco Sirona CLICK&Go
(marchio registrato della ditta Sirona)

EXPERTtorque LUX **E680 LN** **1.006.4700**
Turbina
Per attacco NSK FlexiQuick
(marchio registrato della ditta NSK)

EXPERTtorque LUX
Turbina con fibra ottica

		Analitico	Codice
	EXPERTtorque Mini LUX Turbina Mandrino a pulsante Adatto per trapani standard e a gambo corto Cuscinetti in ceramica Spray a 3 getti Microfiltro sostituibile Meccanismo di anti-risucchio Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**E677 L**	**1.007.3600**
	EXPERTtorque Mini LUX Turbina Per attacco NSK FlexiQuick (marchio registrato della ditta NSK)	**E677 LN**	**1.006.0100**

SMARTtorque LUX
Turbina con fibra ottica

		Analitico	Codice
	SMARTtorque LUX **Turbina** Mandrino a pulsante Spray a 4 getti Forza di tenuta del mandrino fino a 30N Potenza garantita fino a 15 Watt Cuscinetti a sfera di precisione KaVo Meccanismo di anti-risucchio 25.000 LUX sulla punta della fresa Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**S619 L**	**1.008.1641**
	SMARTtorque Mini LUX **Turbina** Mandrino a pulsante Spray a 1 getto Forza di tenuta del mandrino fino a 30N Potenza garantita fino a 13 Watt Cuscinetti a sfera di precisione KaVo Meccanismo di anti-risucchio 25.000 LUX sulla punta della fresa Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**S615 L**	**1.008.1643**

MULTIflex LUX
Attacchi con fibra ottica

	Analitico	Codice
Attacco MULTIflex LUX KaVo MULTI LED A 4 vie Regolazione micrometrica dello spray a scatti Valvola antiritorno	**465 LED**	**1.007.3197**
Attacco MULTIflex LUX A 4 vie Regolazione micrometrica dello spray a scatti Valvola antiritorno	**465 LRN**	**0.553.1550**
Attacco MULTIflex LUX A 4 vie Con regolazione micrometrica dello spray Valvola antiritorno Per riuniti Sirona	**456 CN**	**0.553.1580**
Attacco MULTIflex LUX A 4 vie Con regolazione micrometrica dello spray Valvola antiritorno Per riuniti Sirona M1	**456 LMN**	**0.553.1560**
Attacco MULTIflex LUX Midwest Per sistema Midwest a fibre ottiche Valvola antiritorno		**0.553.1390**
Attacco MULTIflex LUX A 4 vie Portalampada rinforzato Inversione per rotazione antioraria con INTRAflex LUX	**459 AN**	**0.553.1590**

EXPERTtorque e SMARTtorque
Turbina senza fibra ottica

		Analitico	Codice
	EXPERTtorque **Turbina** Mandrino a pulsante Cuscinetti in ceramica Spray a 4 getti Microfiltro sostituibile Meccanismo di anti-risucchio Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**E680 C**	**1.006.9000**
	SMARTtorque **Turbina** Mandrino a pulsante Spray a 4 getti Forza di tenuta del mandrino fino a 30N Potenza garantita fino a 15 Watt Cuscinetti a sfera di precisione KaVo Meccanismo di anti-risucchio Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**S619 C**	**1.008.1642**
	SMARTtorque **Turbina per sistema Midwest** Mandrino a pulsante Spray a 4 getti Forza di tenuta del mandrino fino a 30N Potenza garantita fino a 15 Watt Cuscinetti a sfera di precisione KaVo Meccanismo di anti-risucchio Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**S609 C**	**1.008.1644**
	SMARTtorque **Turbina per sistema Midwest** Mandrino a pulsante Spray a 1 getto Forza di tenuta del mandrino fino a 30N Potenza garantita fino a 13 Watt Cuscinetti a sfera di precisione KaVo Meccanismo di anti-risucchio Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**S605 C**	**1.008.1645**

MULTIflex
Attacchi senza fibra ottica

		Analitico	Codice
	Attacco MULTIflex A 3 vie (Borden) Valvola antiritorno	**453 N**	**0.553.1610**
	Attacco MULTIflex A 2 vie (Borden) Valvola antiritorno	**454 N**	**0.553.1620**
	Attacco MULTIflex A 4 vie Valvola antiritorno Regolazione micrometrica dello spray a scatti	**465 RN**	**0.553.1600**
	Attacco MULTIflex A 4 vie Valvola antiritorno Senza regolazione micrometrica dello spray	**457**	**0.553.1210**

Accessori
Per turbina

		Analitico	Codice
	**Set pulizia spray** Spray a 3 getti Per turbine SUPERtorque 614 A Per turbine Super All-air 631	**2155**	**0.410.0550**
	**Set pulizia spray** Spray a 3 getti Per turbine SUPERtorque 630 A/B/C Per turbine SUPERtorque 640 A/B/C	**2162**	**0.410.0600**
	**Set pulizia spray** Spray a 3 getti Per turbine BELLAtorque 645 A/B/C	**2164**	**0.410.0620**
	**Set pulizia spray** Spray a 4 getti Per turbine SUPERtorque 650 A/B/C	**2166**	**0.410.0640**
	**Set pulizia spray** Spray a 4 getti Per turbine SUPERtorque 655 B/C	**2169**	**1.000.4572**

MULTI LED **1.007.5372**
La durata del LED KaVo è più lunga di quella della lampada ad alta pressione
Temperatura colore è simile alla luce diurna
Messa a fuoco ottimale grazie all'ottica integrata
Nessun abbagliamento grazie alla luce diffusa
Nessun tempo morto: i LED si sostituiscono in studio autonomamente
Non occorre acquistare nuovi attacchi, motori o strumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Lampada ad alta pressione **1.002.2928**
Per attacchi MULTIflex LUX, per motori ad aria ed elettrici,
per l'utilizzato con il KL 702 o con motori chirurgici
Illuminazione massima al 100% grazie al posizionamento del filamento incandescente - nessuna perdita per dispersione
Temperatura di colore costante ed elevata per una visione rilassata
Lunga durata, massima qualità e affidabilità
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Accessori
Per turbina

	Analitico	Codice
Filtro per l'acqua Per GENTLEforce 7000 B/C Per GENTLE silence 8000 B/C/BN/BS Per GENTLEmini 5000 B		**1.000.4823**
Filtro per l'acqua Per sistema COMFORTdrive 200 XD Per GENTLEpower 25 LP Per MASTERtorque M9000 L Per EXPERTtorque E680 L, E677 L e E680 C Per EXPERTmatic E25 L e E25 C		**1.002.0271**
O-ring 6,65x0,8 Per attacchi MULTIflex - nero Confezione da 10 pezzi		**1.004.2776**
O-ring 3,8x1,1 Per attacchi MULTIflex - bianco Confezione da 10 pezzi		**1.004.2775**
Cambiafrese Sterilizzabile in autoclave fino a 135°; Blu Per turbine SUPERtorque con morsetto FG		**0.411.3461**
Cambiafrese Sterilizzabile in autoclave fino a 135°; Nero Per turbine BELLAtorque con morsetto FG		**0.411.3871**
Cambiafrese Sterilizzabile in autoclave fino a 135°; Bianco Per turbine Super-All-air		**0.411.2511**
Inserto Per turbine MULTIflex su portastrumenti 2151		**0.411.9902**

Rotori di ricambio
Per turbina

Analitico	Codice
Per turbina MASTERtorque M9000 L/LS/L COLOR Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3053 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**2.000.2288**
Per turbina MASTERtorque M9000 L/LS/L COLOR Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**2.000.2266**
Per turbina GENTLEsilence 8000 B/BS/BN/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3053 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**1.003.6883**
Per turbina GENTLEsilence 8000 B/BS/BN/C Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**1.003.6884**
Per turbina GENTLEmini 5000 B Morsetto a pulsante con chiave 1.006.5535 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**1.006.5535**
Per turbina GENTLEmini 5000 B Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**1.006.4564**

Rotori di ricambio
Per turbina

	Analitico	Codice
Per turbina EXPERTtorque E680 L/C Morsetto a pulsante con chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.007.9314**
Per turbina EXPERTtorque E680 L/C Morsetto a pulsante senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.007.9313**
Per turbina EXPERTtorque Mini E677 L Morsetto a pulsante con chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.007.9458**
Per turbina EXPERTtorque Mini E677 L Morsetto a pulsante senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.007.9457**

Rotori di ricambio
Per turbina

	Analitico	Codice
Per turbina SUPERtorque 640 A Morsetto FG con chiave 0.411.0831 Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.6671**
Per turbina SUPERtorque 640 A Morsetto FG senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.5851**
Per turbina SUPERtorque 640 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.1861 Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.6681**
Per turbina SUPERtorque 640 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.5881**
Per turbina SUPERtorque 650 A Morsetto FG con chiave 0.411.0831 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.8241**
Per turbina SUPERtorque 650 A Morsetto FG senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.8231**
Per turbina SUPERtorque 650 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3053 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.8171**
Per turbina SUPERtorque 650 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.553.8051**

Rotori di ricambio
Per turbina

	Analitico	Codice
Per turbina SUPERtorque 655/660 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3053 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.000.2080**
Per turbina SUPERtorque 655/660 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.000.2078**
Per turbina GENTLEforce 7000 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3053 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.000.4773**
Per turbina GENTLEforce 7000 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.000.4772**

Rotori di ricambio
Per turbina

Analitico	Codice
Per turbina BELLAtorque 639/642/645 A Morsetto FG con chiave 0.411.1701 Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.7521**
Per turbina BELLAtorque 639/642/645 A Morsetto FG senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.7471**
Per turbina BELLAtorque 639/642/645 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.1861 Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.6901**
Per turbina BELLAtorque 639/642/645 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.6911**
Per turbina BELLAtorque Mini 637 A Morsetto FG con chiave 0.411.1701 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.9731**
Per turbina BELLAtorque Mini 637 A Morsetto FG senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.9721**
Per turbina BELLAtorque Mini 637 B/C Morsetto a pulsante con chiave 0.411.3063 Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.8671**
Per turbina BELLAtorque Mini 637 B/C Morsetto a pulsante senza chiave Cuscinetti in ceramica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**0.553.8661**

COMFORTdrive
Strumento con motore elettrico integrato

	Analitico	Codice
COMFORTdrive 200 XD	**200 XD**	**1.000.5500**

Contrangolo max. 200.000 g/min.
Contrangolo veloce, particolarmente leggero e maneggevole
Potente e con coppia elevata su tutta la gamma di velocità
Motore ad induzione integrato
Fotoconduttore ottico monocorpo
Cuscinetti in ceramica
Tubicini interni e separati
Microfiltro sostituibile
Spay a 3 getti
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°
Compatibile solo con KaVo COMFORTbase 404 L

Vantaggi
- Ergonomici: leggero (141 g) e corto (162 mm)
- Bilanciamento ottimale: l'equilibrio ottimale permette trattamenti difficili con il minimo sforzo
- Economico e potente: fino a 200.000 giri al minuto e una potenza di 30 W per una efficace rimozione del materiale

Attacco **1.005.1707**
Per QUATTROcare CLEAN e QUATTROcare PLUS

Beccuccio spray **1.005.3154**
Per Spray 2112A
Singolo

Filtro per l'acqua **1.002.0271**
Per sistema COMFORTdrive 200 XD
Per GENTLEpower 25 LP
Per MASTERtorque M9000 L
Per EXPERTtorque E680 L, E677 L e E680 C
Per EXPERTmatic E25 L e E25 C

Inserto **1.006.0525**
Per COMFORTdrive
su portastrumenti 2151

Linea MASTER, EXPERT e SMART a confronto
Gli strumenti KaVo

	Serie KaVo Master GENTLEsilence	**Serie KaVo Expert EXPERTmatic**	**Serie Kavo Intra INTRAmatic E**
Superficie di presa	Rivestimento Plasmatec KaVo con sigillatura igienica	KaVo EXPERTgrip	Superficie sabbiata dalla presa perfetta
Flessibilità	Grazie alla compatibilità delle testine con diversi componenti secondari	grazie alla grande varietà di contrangoli con testine integrate saldamente	grazie alla grande varietà di contrangoli con testine integrate saldamente
Funzionamento silenzioso: 55 dB(A) per un funzionamento impercettibile e senza vibrazioni	X	X	
Estetica	Grazie alla superficie Plasmatec e al design ergonomico	Grazie al design classico in acciaio inossidabile	Manicotto strumenti ad un pezzo senza punti di separazione né spigoli
Corpo testina piccolo	Altezza: 15 mm	Altezza: 14,7 mm	Altezza: 14,4 mm
Combinazione ideale degli angoli: testina a 100°; impugnatura a 19°	X		
Fotoconduttore ottico monocorpo da 25.000 Lux con strumenti LUX	X	X	
Cuscinetti a sfera in ceramica originali KaVo	X	X	
Morsetto a pulsante KaVo (tenuta fino a 30 N)	X	X	X
Sistema di trasmissione Triple Gear	X		
Spray a 3 getti per un raffreddamento ottimale	X	X	
Aria spray/acqua spray condotta separatamente all'interno	X	X	
Microfiltro sostituibile	X	X	
Disinfettabile a caldo	X	X	X
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	X	X	X

GENTLEpower LUX
Strumenti per motori con attacco INTRAmatic LUX

Analitico **Codice**

- Versatilità e convenienza per tutte le indicazioni grazie alla combinazione con testine intercambiabili INTRA
- Il rivestimento Plasmatec migliora la presa e garantisce l'igiene
- Una lunga durata è garantita dall'utilizzo delle speciali testine in acciaio inox ed alla lavorazione di qualità
- Per tutta la linea Master 24 mesi di garanzia

GENTLEpower LUX **10 LP** **1.001.5660**
Manipolo 1:1
Fotoconduttore ottico monocorpo
Tubicini interni e separati
Per frese da manipolo e da contrangolo
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

GENTLEpower LUX **25 LP** **1.001.2849**
Contrangolo moltiplicatore 1:5
Fotoconduttore ottico monocorpo
Cuscinetti in ceramica
Tubicini interni e separati
Testina fissa con spray a 3 getti
Microfiltro sostituibile
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Vantaggi GENTLEpower LUX 25 LP
- Eccellente qualità del trattamento grazie alla combinazione brevettata KaVo 100°/19° testina/angolo gomito: tutto è ottimizzato per la migliore visione e una lavorazione senza ostacoli anche nei punti più difficilmente accessibili
- Trattamento di qualità ottimale grazie ad una visibilità migliore dovuta alle dimensioni ridotte della testa (altezza: 15,0 mm, diametro: 10,3 mm)
- Ergonomia: emissione sonora molto bassa durante il trattamento 55 dB(A); confortevole per il dentista e il paziente
- Sicurezza grazie alla forza di tenuta del mandrino di 30 N e igiene grazie al microfiltro dello spray sostituibile

GENTLEpower LUX
Strumenti per motori con attacco INTRAmatic LUX

		Analitico	Codice
	GENTLEpower LUX **Angolo riduttore 2,7:1** Fotoconduttore ottico monocorpo Tubicini interni e separati Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31	**7 LP**	**1.001.7452**
	GENTLEpower LUX **Angolo 1:1** Fotoconduttore ottico monocorpo Tubicini interni e separati Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31	**20 LP**	**1.001.7453**
	GENTLEpower LUX **Angolo riduttore 7,4:1** Fotoconduttore ottico monocorpo Tubicini interni e separati Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31	**29 LP**	**1.001.7454**

INTRA
Testine

Codice

- Utilizzo con manipoli:
  GENTLEpower LUX - INTRAmatic LUX 3 - INTRAmatic LUX 2
  INTRAmatic CH - INTRAmatic CN - INTRAflex LUX 2 - INTRAmatic C
  INTRAmatic A
- La nuova struttura in acciaio inox garantisce massima durata.
  La durezza è stata aumentata del 65%
- Più igieniche grazie al nuovo design “tutto tondo” con meno bordi e angoli
- La testina INTRA L53 certificata per dischi e spazzole di lucidatura
  con diametro del gambo da 2,35 mm
- 24 mesi di garanzia

Testina INTRA **L68** **1.008.1833**
Conservativa 1:1
Con morsetto a pulsante
Per frese da contrangolo
Numero di giri operativo max. 40.000 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **L67** **1.008.1832**
Conservativa riduttrice 2:1
Con morsetto a pulsante
Per frese da contrangolo
Numero di giri operativo max. 20.000 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina mini INTRA **L52** **1.008.1825**
Conservativa 1:1
Con morsetto a pulsante
Per frese miniature da contrangolo (16 mm)
Numero di giri operativo max. 40.000 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **L80** **1.004.4456**
Conservativa 1:1
Con morsetto a pulsante
Per frese da turbina con 1,6 mm di diametro
Numero di giri operativo max. 40.000 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

INTRA
Testine

			Codice
	Testina INTRA **Endo/Conservativa 1:1** Con morsetto a pulsante Su cuscinetti a sfera Per frese da contrangolo e strumenti canalari Ideale in endodonzia in abbinamento a KaVo GENTLEpower 20 LP e KaVo ESTETICA E80, E70 oppure E50 Numero di giri operativo 100 - 40.000 g/min Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L68 B**	**1.008.1834**
	Testina INTRA **Endo/Conservativa riduttrice 3:1** Con morsetto a pulsante Su cuscinetti a sfera Per frese da contrangolo e strumenti canalari Ideale in endodonzia in abbinamento a KaVo GENTLEpower 20 LP e KaVo ESTETICA E80, E70 oppure E50 Numero di giri operativo 35 - 13.300 g/min Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L66 B**	**1.008.1831**
	**Testina INTRA** **Endo** Con morsetto a pulsante Per strumenti canalari radicolari manuali con diametro impugnatura da 3,5 a 4,0 mm Movimento rotatorio alternato di 90° per evitare rotture Numero di giri operativo max. 3.000 g/min Base raccomandata KaVo GENTLEpower 29 LP Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L3**	**1.008.1822**

INTRA
Testine

Testina INTRA **L3 Y** **1.008.1823**
Endo 1:1
Con morsetto a pulsante
Per strumenti canalari radicolari manuali
con diametro impugnatura da 3,5 a 4,0 mm
Movimento a percussione con corsa da 0,4 mm
Possibilità di rotazione radiale libera di 360°
Numero di giri operativo max. 3.000 g/min
Base raccomandata KaVo GENTLEpower 29 LP
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **L62** **1.008.1830**
Endo riduttrice 10:1
Con morsetto a pulsante
Per strumenti canalari radicolari
e con diametro del gambo da 2,35 mm
Numero di giri operativo max. 20.000 g/min
Numero di giri operativo 10 - 2.000 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **L53** **1.008.1826**
Endo/Profilassi 1:1
Con morsetto a pulsante
Per frese da contrangolo e attacchi
da lucidatura con diametro del gambo
della fresa da 2,35 mm
Movimento rotatorio alternato di 90°
per evitare rotture
Numero di giri operativo max. 3.000 g/min
Base raccomandata KaVo GENTLEpower 29 LP
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **L31** **1.008.1824**
Profilassi riduttrice 2:1
Per attacchi da lucidatura Snap-On e Screw-Type
Chiusura ermetica
Numero di giri operativo max. 4.000 g/min
Numero di giri operativo
raccomandato della fresa 400 - 600 g/min
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

INTRA
Testine

			Codice
	Testina INTRA EVA **Applicazioni speciali** Corsa ammortizzata 0,8 mm Arresto preciso dello strumento inserito grazie a 36 regolazioni a scatto Utilizzabile con gli inserti: Proxoshape, MarginShaper, Bevelshape, Cavishape, Rootshape e le Ortho-Strips di Intensiv Numero di giri operativo max. 20.000 g/min Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L61 R**	**1.008.1829**
	Testina INTRA EVA **Applicazioni speciali** Corsa ammortizzata 0,8 mm Lime a rotazione libera Utilizzabile con le lime: Proxoshape, Bevelshape, Cavishape e le Rootshape di Intensiv Numero di giri operativo max. 20.000 g/min Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L61 G**	**1.008.1828**
	Kit inserti Intensiv (10 pezzi) Kit inserti base di Intensiv per le attuali testine INTRA EVA L61 G e L61 R e il contrangolo E61 C; nonché per i precedenti modelli INTRA LUX 61 LG, 61 LRG e 2061 CHC Composto da: 2 Bevelshape (BS40, BS15) 4 Proxoshape (PS1, PS2, PS3, PS1L) 2 Rootshape (RS40L, RS15L) 2 Cavishape (CS040, CS025) Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.003.5452**
	Testina micro INTRA **Chirurgica 1:1** Con fresa speciale a rosetta Dim. 2 oppure a cono rovesciato Dim. 2 Adatta anche per fresa a rosetta KaVo Dim. 0 oppure a cono rovesciato Dim. 0 Numero di giri operativo max. 20.000 g/min Ideale per interventi di microchirurgia quali la resezione dell'apice della radice dentale Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**L22**	**1.008.1835**

EXPERTmatic
Strumenti con fibra ottica

Analitico **Codice**

- Ottimo rapporto prezzo/durata grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e all'affidabile tecnologia KaVo
- Testina in acciaio inox ad elevata resistenza, prodotti conformi ai più elevati standard di qualità e minime tolleranze di produzione garantiscono una lunga durata
- Massima efficienza del lavoro grazie alla boccola di inserimento della fresa in metallo duro, alle basse vibrazioni e alla nuova superficie antiscivolo
- Efficienza provata grazie alle dimensioni della testina ridotte in modo significativo e una forza di tenuta del mandrino fino a 30 N
- Per tutta la linea Expert 18 mesi di garanzia

EXPERTmatic **E25 L** **1.007.5550**
Contrangolo moltiplicatore 1:5
Fotoconduttore ottico monocorpo
Microfiltro intercambiabile
Tubicini interni e separati
Con morsetto a pulsante
Per FG (1,6 mm)
Cuscinetti a sfere in ceramica
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic **E20 L** **1.007.5540**
Contrangolo 1:1
Fotoconduttore ottico monocorpo
Tubicini interni e separati
Con morsetto a pulsante
Per frese da contrangolo (2,5 mm)
Sistema di serraggio riforzato
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic **E15 L** **1.007.5530**
Contrangolo riduttore 5,4:1
Fotoconduttore ottico monocorpo
Tubicini interni e separati
Con morsetto a pulsante
Per frese da contrangolo (2,5 mm)
Sistema di serraggio riforzato
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic
Strumenti senza fibra ottica

	Analitico	Codice
	EXPERTmatic **E61 C**	**1.008.4999**

Contrangolo riduttore 2,7:1 per profilassi
Tubicini interni e separati
Testina Prepcontrol integrata
Altezza di corsa 0,8 mm con smorzamento
Possibilità di arresto preciso delle lime,
grazie a 36 regolazioni a scatto
Utilizzabile con gli inserti: Proxoshape, Rootshape,
Margin Shaper, Bevelshape, Cavishape, Rootshape
e le Ortho-Strips di Intensiv
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic **E31 C** **1.008.4998**

Contrangolo riduttore 5,4:1 per profilassi
Tubicini interni e separati
Testina per profilassi appositamente
sigillata con supporto per attacchi Snap-on
ed attacchi Screw-on
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic **E25 C** **1.007.5551**

Contrangolo moltiplicatore 1:5
Tubicini interni e separati
Con morsetto a pulsante
Per FG (1,6 mm)
Cuscinetti in ceramica
Microfiltro intercambiabile
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

EXPERTmatic
Strumenti senza fibra ottica

		Analitico	Codice
	EXPERTmatic **Contrangolo 1:1** Tubicini interni e separati Con morsetto a pulsante Per frese da contrangolo (2,5 mm) Sistema di serraggio riforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**E20 C**	**1.007.5541**
	EXPERTmatic **Contrangolo riduttore 5,4:1** Tubicini interni e separati Con morsetto a pulsante Per frese da contrangolo (2,5 mm) Sistema di serraggio riforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**E15 C**	**1.007.5531**
	EXPERTmatic **Manipolo 1:1** Tubicini interni e separati Con morsetto a pulsante Cambio rapido e semplificato delle frese grazie ad una ridotta tensione dell'anello girevole Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**E10 C**	**1.007.5560**

INTRAmatic E

Strumenti con spray esterno senza fibra ottica

		Analitico	Codice
	INTRAmatic **Contrangolo moltiplicatore 1:3,3** Numero di giri max. 136.000 g/min Mandrino a pulsante Angolo testina a 100° Per FG (1,6 mm) Superficie igienica Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**23 ES**	**1.004.5380**
	INTRAmatic **Contrangolo 1:1** Numero di giri max. 40.000 g/min Mandrino a pulsante Angolo testina a 100° Per FG (1,6 mm) Superficie igienica Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**80 ES**	**1.004.4375**
	INTRAmatic **Manipolo riduttore 7,4:1** Per testine monouso da profilassi Per testine in acciaio con attacco Doriot Girevole a 360° Superficie igienica Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Senza spray	**19 ES**	**1.004.4503**
	INTRAmatic **Contrangolo 1:1** Numero di giri max. 40.000 g/min Mandrino a pulsante Angolo testina a 100° Per frese da contrangolo (2,35 mm) Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**20 ES**	**1.003.4830**

INTRAmatic E

Strumenti con spray esterno senza fibra ottica

	Analitico	Codice
	INTRAmatic	**14 ES**	**1.003.4831**
	Contrangolo riduttore 4:1		
	Numero di giri max. 10.000 g/min		
	Mandrino a pulsante		
	Angolo testina a 100°		
	Per frese da contrangolo (2,35 mm)		
	Lavabile in lavastrumenti		
	Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		
	INTRAmatic	**10 ES**	**1.003.1111**
	Manipolo 1:1		
	Numero di giri max. 40.000 g/min		
	Mandrino a pulsante		
	Per frese da contrangolo (2,35 mm)		
	Forza di tenuta del mandrino di 40 N		
	Lavabile in lavastrumenti		
	Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		
	INTRAmatic	**31 ES**	**1.003.1109**
	Contrangolo riduttore 4:1 per profilassi		
	Testina estremamente piccola		
	Angolo testina a 100°		
	Per inserti snap-on e screw-on		
	Lavabile in lavastrumenti		
	Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		
	Senza spray		
	PROPHYwiz	**181 P**	**1.003.2278**
	Manipolo motore riduttore 7,4:1 per profilassi		
	Per testine monouso Prophy		
	Numero di giri max. 3.000 g/min		
	Girevole di 360°		
	Lavabile in lavastrumenti		
	Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		
	Senza spray		

DURAtec
Strumenti

	Analitico	Codice
Contrangolo DURAtec per profilassi Contrangolo per profilassi non fibrato Riduzione 7,4:1 Testina molto piccola appositamente sigillata per attacchi snap-on o a vite Rotazione alternata di circa 60° Pochissimo calore generato sulla superficie del dente La pasta per profilassi aderisce alla coppetta La saliva non intacca lo strumento Lucidatura precisa ed efficace anche negli spazi prossimali che sono difficili da raggiungere Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**2933**	**1.000.2570**
Contrangolo DURAtec per profilassi Contrangolo per profilassi non fibrato Riduzione 7,4:1 Testina molto piccola per coppette con stelo Attacchi da lucidatura convenzionali (gambo 2,35 mm) Rotazione alternata di circa 60° Pochissimo calore generato sulla superficie del dente La pasta per profilassi aderisce alla coppetta La saliva non intacca lo strumento Lucidatura precisa ed efficace anche negli spazi prossimali che sono difficili da raggiungere Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**2953**	**1.010.0210**
Protezione tubicino spray Verde		**0.534.3502**

INTRA
Testine per INTRAmatic A, B, C

		Analitico	Codice
	INTRA **Testina 1:1** Per INTRAmatic B e C Per frese per contrangolo	**68 G**	**0.540.1750**
	INTRA **Testina 1:1** Con morsetto FG Per INTRAmatic B e C Per frese per turbina diametro 1,6 mm	**80 G**	**0.540.1770**
	INTRA **Testina riduttrice 2:1** Per INTRAmatic A Per frese per contrangolo con spray Può essere utilizzata solo con angoli INTRAmatic A	**67 CN**	**0.540.8440**
	INTRA **Testina 1:1** Per INTRAmatic A Per frese per contrangolo con spray Può essere utilizzata solo con angoli INTRAmatic A	**68 CN**	**0.540.2030**

INTRA
Accessori

	Analitico	Codice
		
Set pulizia spray Per INTRA e INTRA LUX Contrangoli moltiplicatori 24 CN / 24 LN 25 CN / 25 LN / 25 CH / 25 LH / 25 CHC / 25 LHC	**2163**	**0.410.0610**
Cambiafrese Marrone Per contrangoli moltiplicatori INTRA 23A, 23D, 25B, 25C Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.411.2501**
Cambiafrese Bianco Per contrangoli moltiplicatori 23B, 24B, 24C Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.411.2511**
Protezione tubicino spray Per strumenti INTRAmatic 7 A, 8 A, 10 A, 11 A, 13 A, 20 A, 23 A, 29 A		**0.524.1102**
Ago per ugelli Per tubicini spray di manipoli e angoli INTRA e INTRAmatic		**0.410.0931**

INTRA
Accessori

	Analitico	Codice
Fresa a rosetta Granulometria 2 Per microtestine INTRA 22 FA, GA, LA, L22		**0.549.0032**
Fresa a rosetta Granulometria 0		**0.549.0042**
Fresa a cono rovescio Granulometria 2 Per microtestine INTRA 22 FB, GB, LB, L22		**0.549.0062**
Fresa a cono rovescio Granulometria 0		**0.549.0072**
Cambiafrese Per microtestine INTRA 22 FA, FB, GA, GB, LA, LB, L22	**2074**	**0.411.0731**



Inserti per testina di vibratore per amalgama INTRA LUX 66 LD **Set inserti standard di base per ogni testina** (fornibile anche singolarmente)	
Inserto Nr. 1	0.549.1162
Inserto Nr. 2	0.549.1172
Inserto Nr. 3	0.549.1182
Inserto Nr. 4	0.549.1382
Inserto Nr. 5	0.549.0401
Inserto Nr. 6	0.549.1872



Inserti speciali (fornibili anche singolarmente)	
Inserto Nr. 7	0.549.2362
Inserto Nr. 8	0.549.2372
Inserto Nr. 9	0.549.1372
Inserto Nr. 10	0.549.1192

INTRA
Accessori

	Analitico	Codice
Kit inserti Intensiv (10 pezzi) Kit inserti base di Intensiv per le attuali testine INTRA EVA L61 G e L61 R e il contrangolo E61 C; nonché per i precedenti modelli INTRA LUX 61 LG, 61 LRG e 2061 CHC Composto da: 2 Bevelshape (BS40, BS15) 4 Proxoshape (PS1, PS2, PS3, PS1L) 2 Rootshape (RS40L, RS15L) 2 Cavishape (CS040, CS025) Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.003.5452**
 Portastrumenti INTRA In acciaio inox Per 15 strumenti del sistema INTRA Manipoli di fissaggio Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Con 3 inserti per strumenti MULTIflex	**2151**	**0.411.9501**
Inserto Per turbine MULTIflex Per portastrumenti 2151		**0.411.9902**
Inserto Per COMFORTdrive Per portastrumenti 2151		**1.006.0525**
Pad di cellulosa Per portastrumenti 2151 Confezione da 100 pezzi		**0.411.9862**
Filtro per l'acqua Per sistema COMFORTdrive 200 XD Per GENTLEpower 25 LP Per MASTERtorque M9000 L Per EXPERTtorque E680 L, E677 L e E680 C Per EXPERTmatic E25 L e E25 C		**1.002.0271**

INTRAflex e INTRAflex LUX 2

Strumenti con motore ad aria e con attacco MULTIflex

		Analitico	Codice
	INTRAflex **Manipolo riduttore 2,7:1** Motore ad aria integrato Attacco MULTIflex senza fibre ottiche Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Attacchi MULTIflex vedere pag. 16	**2313 LN**	**0.535.6220**
	INTRAflex LUX 2 **Contrangolo moltiplicatore 1:4** Motore ad aria integrato Attacco MULTIflex LUX Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Attacchi MULTIflex vedere pag. 14	**2325 LN**	**0.535.6210**
	INTRAflex LUX 2 **Angolo riduttore 2,7:1** Motore ad aria integrato Attacco MULTIflex LUX Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31 Attacchi MULTIflex vedere pag. 14	**2307 LN**	**0.535.6190**
	INTRAflex LUX 2 **Angolo 1:1** Motore ad aria integrato Attacco MULTIflex LUX Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31 Attacchi MULTIflex vedere pag. 14	**2320 LN**	**0.535.6180**
	INTRAflex LUX 2 **Angolo riduttore 7,4:1** Motore ad aria integrato Attacco MULTIflex LUX Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° Testine INTRA vedere pag. 28/31 Attacchi MULTIflex vedere pag. 14	**2329 LN**	**0.535.6200**

INTRAmatic
Motori ad aria

		Analitico	Codice
	Motore INTRAmatic Numero di giri 5.000 - 20.000 g/min A 4 vie Attacco INTRAmatic 1 Regolazione spray	**181 CB**	**0.535.5050**
	Motore INTRAmatic Numero di giri 5.000 - 20.000 g/min Attacco Borden Attacco INTRAmatic 1	**181 DB**	**0.535.5060**
	Motore INTRAmatic Numero di giri 5.000 - 20.000 g/min A 4 vie Attacco INTRAmatic 2 Regolazione spray Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**181 H**	**0.535.5200**
	Motore INTRAmatic Numero di giri 5.000 - 20.000 g/min A 4 vie Attacco INTRAmatic LUX tipo Midwest Luce fredda Regolazione spray Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**181 L**	**0.535.5210**
	Motore INTRAmatic Numero di giri 5.000 - 20.000 g/min Per il collegamento su attacchi MULTIflex Attacco INTRAmatic 2 Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**181 M**	**0.535.5250**
	O-ring 8,3x0,68 Per motori ad aria ed elettrici Confezione da 10 pezzi		**0.200.6120**

ENDOadvance
Manipolo per endodonzia

	Analitico	Codice

Preparazione sicura con strumenti rotanti grazie alla limitazione del torque per tutti i files NiTi presenti sul mercato come ad esempio PROTAPER; PROFILE; GT-rotary, M-file

ENDOadvance LUX **NT 120 L** **1.002.4497**
Riduzione 120:1
4 stadi di regolazione del torque:
- 0,25 Ncm
- 0,5 Ncm
- 1,0 Ncm
- 3,0 Ncm

Azionamento della frizione brevettato
Angolo testina: 100°
Accesso perfetto ai canali radicolari anche nella regione molare
Testina più piccola, quindi altezza totale ridotta
Preparazione del canale di massima sicurezza,
come negli apparecchi Stand-Alone
Visuale perfetta grazie ai 25.000 Lux
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

ENDOstraight
Manipolo per endodonzia

	Analitico	Codice

Preparazione sicura con strumenti rotanti grazie alla limitazione del torque per tutti i files NiTi presenti sul mercato come ad esempio PROTAPER; PROFILE; GT-rotary, M-file

ENDOstraight **E 120** **1.002.6141**
Riduzione 120:1
Preparazione con strumenti rotanti
Senza limitazione del torque
Angolo testina: 100°
Accesso perfetto ai canali radicolari anche nella regione molare
Testina più piccola, quindi altezza totale ridotta
Corto e compatto
Perfetto bilanciamento come con apparecchi Stand-Alone
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

INTRAsurg
Accessori

	Analitico	Codice
Steri-Set motore per chirurgia INTRA LUX SL 550 Motore, tubicino interno di raffreddamento e supporto motore		**1.001.4968**
Motore per chirurgia INTRA LUX SL 550		**1.001.3421**
Steri-Set motore per chirurgia INTRA S 550 Motore, tubicino interno di raffreddamento e supporto motore		**1.001.4953**
Motore per chirurgia INTRA S 550		**1.000.8072**
Cordone motore 2 metri Sterilizzabile		**1.001.2651**
Cordone motore 3 metri Sterilizzabile		**1.004.6825**
Cordone pompa Montato		**1.001.3347**
Set tubicini sterili 10 pezzi (monouso)		**1.001.9902**

Strumenti chirurgici per INTRAsurg
Strumenti con fibra ottica

		Analitico	Codice
	Contrangolo INTRA LUX **Rapporto totale 27:1** Testina e angolo smontabili Potenza fotoconduttore: 25.000 LUX Testina piccola con sistema interno di raffreddamento (Kirschner e Meyer) Raccordo per attacco esterno fissato sull'angolo Ingranaggio riduzione rinforzato Per INTRAsurg 300 plus e INTRAsurg 1000/1000 air Numero di giri 11 - 1.500 g/min Max. torque: 55 Ncm Riconoscimento automatico con motore INTRA LUX SL 550 (INTRAsurg 300 plus)	**CL 3-09**	**1.002.3693**
	- Testina: 3:1	CL 3	1.001.8993
	- Angolo: 9:1	CL 09	1.001.9258
	Contrangolo INTRA LUX **Rapporto totale 12:1** Testina e angolo smontabili Potenza fotoconduttore: 25.000 LUX Testina piccola con sistema interno di raffreddamento (di Kirschner e Meyer) Raccordo per attacco esterno fissato sull'angolo Ingranaggio riduzione rinforzato Per INTRAsurg 300 plus e INTRAsurg 1000/1000 air Numero di giri 25 - 3.300 g/min Max. torque: 45 Ncm Riconoscimento automatico con motore INTRA LUX SL 550 (INTRAsurg 300 plus)	**CL 3-04**	**1.003.7894**
	- Testina: 3:1	CL 3	1.001.8993
	- Angolo: 4:1	CL 04	1.003.3115
	Tubo spray completo per CL 3-04 e CL 3-09		**1.002.3377**

Strumenti chirurgici per INTRAsurg
Strumenti con fibra ottica

	Analitico	Codice
	CL 10	**1.002.0911**

INTRA LUX
Manipolo 1:1
Potenza fotoconduttore: 25.000 LUX
Per frese da manipolo di lunghezza standard 44,5 mm
Impostando il dispositivo di arresto è utilizzabile anche con frese da contrangolo
Facilmente smontabile
Con attacco spray esterno
Mandrino rinforzato
Numero di giri max. 40.000 g/min
Max. torque: 10 Ncm
Riconoscimento automatico con motore INTRA LUX SL 550 (INTRAsurg 300 plus)

Strumenti chirurgici per INTRAsurg
Strumenti senza fibra ottica

	Analitico	Codice
INTRA	**3610 N1**	**0.524.5600**

Manipolo 1:1
Per frese da manipolo di lunghezza standard 44,5 mm
Impostando il dispositivo di arresto è utilizzabile anche con frese da contrangolo
Facilmente smontabile
Con attacco spray esterno
Mandrino rinforzato
Numero di giri max. 40.000 g/min
Max. torque: 10 Ncm
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

INTRA	**3610 N2**	**0.524.5610**

Manipolo 1:1
Per frese per manipolo di lunghezza speciale 62,5 mm
Impostando il dispositivo di arresto è utilizzabile anche con frese da manipolo di lunghezza standard 44,5 mm
Facilmente smontabile
Con attacco spray esterno
Mandrino rinforzato
Numero di giri max. 40.000 g/min
Max. torque: 10 Ncm
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

INTRA	**3610 N3**	**0.524.5620**

Manipolo 1:1
Solo per frese per manipolo di lunghezza speciale 70,0 mm
Inserto spray
Facilmente smontabile
Con attacco spray esterno
Mandrino rinforzato
Numero di giri max. 40.000 g/min
Max. torque: 10 Ncm
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Strumenti chirurgici per INTRAsurg
Strumenti con fibra ottica

		Analitico	Codice
	INTRA **Angolo riduttore 9:1** Facilmente smontabile Mandrino rinforzato Ingranaggio riduzione rinforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**C 09**	**1.001.2278**
	INTRA **Angolo 1:1** Facilmente smontabile Mandrino rinforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**3620 N**	**0.534.5650**
	INTRA **Angolo riduttore 4:1** Facilmente smontabile Mandrino rinforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**3624 N**	**0.534.5660**
	INTRA **Angolo riduttore 30:1** Facilmente smontabile Mandrino rinforzato Ingranaggio riduzione rinforzato Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**3630 N**	**0.534.5670**

Strumenti chirurgici per INTRAsurg
Testine e Accessori

	Analitico	Codice
	Testina INTRA	**C 3**	**1.001.4503**

Chirurgica riduttrice 3:1
Fresa chirurgica con gambo del contrangolo o frese
con sistema interno di raffreddamento (di Kirschner e Meyer)
e con attacco esterno per il refrigerante
Facilmente smontabile
Diametro ridotto della testina
Per basi chirurgiche
Numero di giri max. 2.500 g/min
Max. torque: 55 Ncm
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Testina INTRA **67 RIC** **0.540.8340**

Chirurgica riduttrice 4:1
Fresa chirurgica con gambo del contrangolo o frese
con sistema interno di raffreddamento (di Kirschner e Meyer)
e con attacco esterno per il refrigerante
Facilmente smontabile
Per basi chirurgiche
Numero di giri max. 2.500 g/min
Max. torque: 50 Ncm
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Raccordo **0.593.0361**
per Testina 67 RIC e INTRA C3
Per collegamento sistema interno ed esterno
di raffreddamento spray

Tubicini spray raffreddamento interno **0.540.3711**
per 67 RIC e C3

SONICflex LUX
Airscaler con fibra ottica

Analitico **Codice**

- La flessibilità e l'economicità grazie agli oltre 50 inserti a seconda della necessità dalla profilassi alla chirurgia
- Il cambio rapido e semplice delle punte (2008 L) aumenta l'efficienza del lavoro
- Trattamento minimamente invasivo per il paziente grazie ad una frequenza sonora di 6 kHz e al movimento oscillante della punta

Cofanetto SONICflex quick fibrato **2008 L Set** **1.007.1604**
Gli inserti possono essere cambiati rapidamente e facilmente
Ad azionamento pneumatico
Compatible con attacco MULTIflex
Frequenza: 6 kHz
3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm)
per 3 tipi di prestazioni
Movimento circolare
Molto silenzioso
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A

Cofanetto SONICflex quick fibrato **2008 LS Set** **1.007.1605**
come cofanetto SONICflex quick 2008 L
ma con la connessione Sirona

Manipolo SONICflex quick fibrato **2008 L** **1.005.9310**
La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
Senza inserti

Manipolo SONICflex quick fibrato **2008 LS** **1.007.0540**
con la connessione Sirona
La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
Senza inserti

SONICflex LUX
Airscaler con fibra ottica

	Analitico	Codice
Cofanetto SONICflex LUX Ad azionamento pneumatico Compatible con attacco MULTIflex Frequenza: 6 kHz 3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm) per 3 tipi di prestazioni Movimento circolare Molto silenzioso Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° La dotazione compredente: Chiave dinamometrica 1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5, 6, 7	**2003 L Set**	**1.000.8333**
Manipolo SONICflex LUX La dotazione compredente: Chiave dinamometrica Senza inserti	**2003 LX**	**1.000.4243**

SONICflex LUX
Airscaler con fibra ottica

Cofanetto SONICflex quick fibrato Igiene Dentale — **Analitico** 2008 L Set — **Codice** 1.008.6115

Gli inserti possono essere cambiati rapidamente e facilmente
Ad azionamento pneumatico
Compatible con attacco MULTIflex
Frequenza: 6 kHz
3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm)
per 3 tipi di prestazioni
Movimento circolare
Molto silenzioso
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A
1 inserto SONICflex paro Nr. 60 A
1 inserto SONICflex clean Nr. 48 A con 5 spazzolini Nr. 1
10 punte in polimero (monouso) implant
1 contenitore di sterilizzazione

Cofanetto SONICflex quick fibrato Igiene Dentale — **Analitico** 2008 LS Set — **Codice** 1.008.6116

con la connessione Sirona
Gli inserti possono essere cambiati rapidamente e facilmente
Ad azionamento pneumatico
Compatible con attacco MULTIflex
Frequenza: 6 kHz
3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm)
per 3 tipi di prestazioni
Movimento circolare
Molto silenzioso
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A
1 inserto SONICflex paro Nr. 60 A
1 inserto SONICflex clean Nr. 48 A con 5 spazzolini Nr. 1
10 punte in polimero (monouso) implant
1 contenitore di sterilizzazione

SONICflex LUX
Airscaler con fibra ottica

	Analitico	Codice
	Cofanetto inserti SONICflex Igiene Dentale A 1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A 1 inserto SONICflex paro Nr. 60 A 1 inserto SONICflex clean Nr. 48 A con 5 spazzolini Nr. 1 10 punte in polimero (monouso) implant 1 contenitore per la sterilizzazione	**1.008.6114**

SONICflex
Airscaler senza fibra ottica

Analitico **Codice**

- La flessibilità e l'economicità grazie a 50 inserti a seconda della necessità dalla profilassi alla chirurgia
- Il cambio rapido e semplice delle punte (2008 L) aumenta l'efficienza del lavoro
- Trattamento minimamente invasivo per il paziente grazie ad una frequenza sonora di 6 kHz e al movimento oscillante della punta

Cofanetto SONICflex quick **2008 Set** **1.007.1606**
Gli inserti possono essere cambiati rapidamente e facilmente
Ad azionamento pneumatico
Compatible con attacco MULTIflex
Frequenza: 6 kHz
3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm)
per 3 tipi di prestazioni
Movimento circolare
Molto silenzioso
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A

Manipolo SONICflex quick **2008** **1.005.9311**
La dotazione compredente:
Chiave dinamometrica
Senza inserti

SONICflex
Airscaler senza fibra ottica

	Analitico	Codice
Cofanetto SONICflex Ad azionamento pneumatico Compatible con attacco MULTIflex Frequenza: 6 kHz 3 ampiezze di oscillazione (120 µm, 160 µm, 240 µm) per 3 tipi di prestazioni Movimento circolare Molto silenzioso Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° La dotazione compredente: Chiave dinamometrica 1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5, 6, 7	**2003**	**1.000.8334**
Manipolo SONICflex La dotazione compredente: Chiave dinamometrica Senza inserti	**2003 X**	**1.000.4246**
Manipolo SONICflex Comandato ad aria Compatible con attacco MULTIflex Frequenza: 6 kHz Ampiezza di oscillazione: 160 µm Movimento: circolare Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135° La dotazione compredente: Chiave dinamometrica 1 inserto SONICflex scaler Nr. 5 “Universal”	**2000 N**	**0.571.5020**

SONICflex scaler
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti per un'effettiva, delicata eliminazione del tartaro
Impiego: Profilassi
Vantaggi: Pulizia rapida, senza fatica
Superfici splendenti
Protezione della superficie del dente

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Cofanetto inserti SONICflex scaler **1.000.4983**
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5, 6, 7

Cofanetto inserti SONICflex scaler A **1.005.9328**
1 inserto per tipo SONICflex scaler Nr. 5 A, 6 A, 7 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 5 **0.571.5171**
Forma 'Universal'

Inserto Nr. 5 A **1.005.8949**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 6 **0.571.5181**
Forma "Sickle"

Inserto Nr. 6 A **1.005.8950**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex scaler
Inserti

		Analitico	Codice
	Inserto Nr. 7 Forma ”Perio”		**0.571.5191**
	Inserto Nr. 7 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.005.8951**
	Inserto Nr. 8 Forma ”Perio” Extra lunga		**0.571.5371**
	Inserto Nr. 8 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.006.1953**
	Chiave dinamometrica Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.000.4887**

SONICflex clean
Inserti

	Analitico	Codice

Proprietà: Spazzolini e gommini adatti per l'eliminazione della placca, la pulizia preoperatoria di solchi, cavità e monconi protesici

Impiego: Un metodo innovativo che si avvale del principio a propulsione sonica e di una vasta gamma di spazzolini e gommini in oscillazione

Vantaggi: Il confronto con un apparecchio a getto di polvere, oltre ad una perdita di sostanza maggiore, ha portato al risultato di superfici dei denti o dei restauri chiaramente più ruvide

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Cofanetto SONICflex clean **0.571.0001**
1 inserto SONICflex clean Nr. 48
5 spazzolini per ciascun dei 6 tipi

Cofanetto SONICflex clean A **1.006.2026**
1 inserto SONICflex clean Nr. 48 A
5 spazzolini per ciascun dei 6 tipi
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli e spazzolini

Inserto Nr. 48 **0.571.0401**

Inserto Nr. 48 A **1.006.1982**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Spazzolino, piatto, piccolo (1) **0.571.0402**
Confezione da 5

Spazzolino, piatto, grande (2) **0.571.0412**
Confezione da 5

SONICflex clean
Inserti

		Analitico	Codice
	Spazzolino, cilindrico, piccolo (3) Confezione da 5		**0.571.0422**
	Spazzolino, cilindrico, grande (4) Confezione da 5		**0.571.0432**
	Spazzolino, a spirale, piccolo (5) Confezione da 5		**0.571.0472**
	Spazzolino, a spirale, grande (6) Confezione da 5		**0.571.0482**

SONICflex paro
Inserti

	Analitico	Codice

Proprietà: Tre inserti lunghi, dalla punta completamente arrotondata per le diverse direzioni assiali, ottimali per raggiungere tutte le tasche nei relativi quadranti

Impiego: Pulizia delle superfici radicolari nel curettage a cielo chiuso fino a 9 mm di profondità nella tasca

Vantaggi: Eliminazione totale di placche dure e molli
Efficace riduzione dei batteri grazie alla propulsione sonica e all'utilizzo di soluzioni di risciacquo

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex paro **0.571.0371**
1 inserto per tipo SONICflex paro Nr. 60, 61, 62

Cofanetto inserti SONICflex paro A **1.006.2020**
1 inserto per tipo SONICflex paro Nr. 60 A, 61 A, 62 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli:

Inserto Nr. 60 **0.571.7402**
Diritto
Per regione anteriore

Inserto Nr. 60 A **1.006.1934**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 61 **0.571.7412**
Sinistro
Per forcazione e molari

Inserto Nr. 61 A **1.006.1935**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex paro
Inserti

		Analitico	Codice
	Inserto Nr. 62 Destro Per forcazione e molari		**0.571.7422**
	Inserto Nr. 62 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.006.1936**
	Raccordo Per l'apporto di liquidi medicamentosi Ad esempio soluzione fisiologica sterile		**1.000.6296**
	Raccordo A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.006.5966**
	Chiave per raccordo		**0.411.0892**

SONICflex rootplaner
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Quattro inserti diamantati curvi che permettono di raggiungere agevolmente le superfici radicolari e le forcazioni del Prof. Kocher
Impiego: Eliminazione di placche dure dalle superfici radicolari e da forcazioni difficilmente raggiungibili nel curettage a cielo aperto
Vantaggi: Effettiva rimozione di placche dure
Lavoro veloce e senza fatica
Efficace riduzione dei batteri grazie alla propulsione sonica e all'utilizzo di soluzioni di risciacquo

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex rootplaner A **1.006.2022**
1 inserto per tipo SONICflex rootplaner
Nr. 24 A, 25 A, 26 A, 27 A
1 raccordo
1 chiave per raccordo
1 contenitore di sterilizzazione
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 24 **0.571.5621**
Forma bocciolo piccolo, sinistro
Diamantatura D 25
Per forcazioni di difficile accesso

Inserto Nr. 24 A **1.006.1957**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 25 **0.571.5631**
Forma bocciolo piccolo, destro
Diamantatura D 25
Per forcazioni di difficile accesso

Inserto Nr. 25 A **1.006.1959**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex rootplaner
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 26 Forma bocciolo piccolo, universale Diamantatura D 25 Pulizia efficace di superfici lisce e concavità	**0.571.5641**
	Inserto Nr. 26 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1961**
	Inserto Nr. 27 Forma bocciolo grande, 'perio' Diamantatura D 25 Pulizia efficace di superfici lisce e concavità	**0.571.5651**
	Inserto Nr. 27 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1963**
	Raccordo Per l'apporto di liquidi medicamentosi Ad esempio soluzione fisiologica sterile	**1.000.6296**
	Raccordo A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.5966**
	Chiave per raccordo	**0.411.0892**
	Contenitore acciaio inox per 6 inserti Per la sterilizzazione	**0.411.9101**

SONICflex seal
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Un inserto diamantato conico
Impiego: Preparazione dei solchi
Vantaggi: Preparazione indolore della fessura
Particolarmente indicato per il trattamento dei bambini

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Inserti singoli

Inserto Nr. 45 **1.000.8323**
Conico
Diamantatura D 46
Diametro 0,5 mm

Inserto Nr. 45 A **1.007.1506**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex bevel
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati da un solo lato per una bisellatura
Mirata nella preparazione di lesioni iniziali
Impiego: Bisellatura dei bordi (-prismi)
Vantaggi: Ottimizzazione del fissaggio
Chiusura ottimale del bordo, mantenimento della cresta marginale

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex bevel A **1.006.2030**
1 inserto SONICflex bevel Nr. 58 A
1 inserto SONICflex bevel Nr. 59 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 58 **0.571.7392**
Mesiale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 58 A **1.006.1988**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 59 **0.571.7382**
Distale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 59 A **1.006.1990**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex micro
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati da un solo lato per la preparazione minimamente invasiva di lesioni iniziali
Impiego: Terapia della carie minimamente invasiva in special modo negli spazi interprossimali
Vantaggi: Massima delicatezza e rispetto della sostanza dura del dente
Lavoro rapido e senza fatica
Nessun pericolo di ledere il dente attiguo
Adatto per compositi fluidi, ad es. TETRIC-Flow

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Cofanetto inserti SONICflex micro **0.571.0421**
1 inserto per tipo SONICflex micro Nr. 30, 31, 32, 33
1 inserto per tipo SONICflex bevel Nr. 58, 59
1 contenitore di sterilizzazione (0.411.9101)

Cofanetto inserti SONICflex micro A **1.006.2023**
1 inserto per tipo SONICflex micro
Nr. 30 A, 31 A, 32 A, 33 A
1 inserto per tipo SONICflex bevel Nr. 58 A, 59 A
1 contenitore di sterilizzazione (0.411.9101)
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 30 **0.571.6811**
Semisfera piccola mediale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 30 A **1.006.1969**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex micro
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 31 Semisfera piccola distale Diamantatura D 46	**0.571.6801**
	Inserto Nr. 31 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1971**
	Inserto Nr. 32 Semisfera grande mesiale Diamantatura D 46	**0.571.6831**
	Inserto Nr. 32 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1973**
	Inserto Nr. 33 Semisfera grande distale Diamantatura D 46	**0.571.6821**
	Inserto Nr. 33 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1975**

SONICflex prep gold
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati con angolazioni definite
Bordi perfetti per inlays in oro
Angolazioni: laterale 45° - 60° e cervicale 30° del Dr. Hugo
Impiego: Preparazione (con il 2003 stadio di potenza 3) e rifinitura (stadio 1) di cavità interprossimali per inlays in oro e corone parziali
Vantaggi: Eliminati i passaggi critici
Nessuna lesione del dente attiguo
Rifinitura senza stress dei bordi laterali e cervicali

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex prep gold A **1.006.2028**
1 inserto SONICflex prep gold Nr. 49 A
1 inserto SONICflex prep gold Nr. 50 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 49 **0.571.7212**
Mesiale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 49 A **1.006.1983**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 50 **0.571.7222**
Distale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 50 A **1.006.1984**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex prep ceram
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati con angolazioni definite
Bordi perfetti per inlays in ceramica preformati
Angolazioni: laterale 60° e cervicale 75° del Dr. Hugo

Impiego: Preparazione (con il 2003 stadio di potenza 3) e rifinitura (stadio 1) di cavità interprossimali per inlays/onlays ceramici

Vantaggi: Eliminati i passaggi critici
Nessuna lesione del dente attiguo
Rifinitura senza stress dei bordi laterali e cervicali

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex prep ceram A **1.006.2029**
1 inserto SONICflex prep ceram Nr. 51 A
1 inserto SONICflex prep ceram Nr. 52 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 51 **0.571.7262**
Mesiale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 51 A **1.006.1985**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 52 **0.571.7272**
Distale
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 52 A **1.006.1986**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex prep CAD/CAM
Inserti

	Analitico	Codice
Proprietà:	Inserti diamantati con angolazioni definite Bordi perfetti per tutti i sistemi CAD/CAM Angolazioni: laterale 90° e cervicale 30° - Divergenza: 2°	
Impiego:	Preparazione (con il 2003 stadio di potenza 3) e rifinitura (stadio 1) di cavità interprossimali per inlays in oro e corone parziali	
Vantaggi:	Eliminati i passaggi critici Nessuna lesione del dente attiguo Rifinitura senza stress dei bordi laterali e cervicali	
Tutti gli inserti sono:	Lavabili in lavastrumenti Sterilizzabili in autoclave fino a 135°	

Cofanetto inserti SONICflex prep CAD/CAM **1.002.1988**
1 inserto SONICflex prep CAD/CAM Nr. 34
1 inserto SONICflex prep CAD/CAM Nr. 35

Cofanetto inserti SONICflex prep CAD/CAM A **1.006.2024**
1 inserto SONICflex prep CAD/CAM Nr. 34 A
1 inserto SONICflex prep CAD/CAM Nr. 35 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 34 **1.002.1984**
Mesiale piegato
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 34 A **1.006.1977**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 35 **1.002.1986**
Distale piegato
Diamantatura D 46

Inserto Nr. 35 A **1.006.1979**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex prep crown
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati con angolazioni definite
Per l'esatta misura definitiva nella preparazione della corona
Impiego: Preparazione (con il 2003 stadio di potenza 3) e rifinitura (stadio 1) di cavità interprossimali per inlays in oro e corone parziali
Vantaggi: Eliminati i passaggi critici
Nessuna lesione del dente attiguo
Rifinitura senza stress dei bordi laterali e cervicali
Bordi perfetti

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Inserti singoli

Inserto No. 97 **1.008.6383**
Radius
Per un esatto allineamento marginale durante la preparazione delle corone

Inserto No. 97 A **1.008.6384**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto No. 98 **1.008.6385**
Flat
Per un esatto allineamento marginale durante la preparazione delle corone

Inserto No. 98 A **1.008.6386**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex cem
Inserti

	Analitico	Codice
Proprietà:	Un inserto per Inlays	
Impiego:	Cementazione di inlays	
Vantaggi:	Applicazione delicata e precisa degli inlays Bordi regolari Qualità e durata degli inlays	

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Inserti singoli

Inserto Nr. 12 **0.571.5431**
1 inserto SONICflex cem Nr. 12
Forma 'Perio' per Inlays
1 cappetta CEM avvitabile

Inserto Nr. 12 A **1.006.2021**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Cappetta CEM **0.571.7142**

SONICflex cariex D
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Due inserti diamantati con punta a forma sferica di diametro 0,8 e 1,2 mm
Impiego: Preparazione cavitaria
Vantaggi: Eliminazione veloce ed effettiva della sostanza cariosa
Molto delicato per il paziente perché in assenza di vibrazioni
Particolarmente indicato per il trattamento dei bambini

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex cariex D A **1.006.2025**
1 inserto SONICflex cariex D Nr. 42 A
1 inserto SONICflex cariex D Nr. 43 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 42 **1.000.7105**
Forma sferica
Diamantatura D 64
Diametro 0.8 mm

Inserto Nr. 42 A **1.006.1980**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 43 **1.000.7167**
Forma sferica
Diamantatura D 64
Diametro 1.2 mm

Inserto Nr. 43 A **1.006.1981**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex cariex TC
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Due inserti con punta a forma sferica
di diametro 1,0 e 1,4 mm in carburo di tungsteno
Impiego: Escavazione di carie
Vantaggi: Eliminazione veloce ed effettiva della sostanza cariosa
Molto delicato per il paziente perché in assenza di vibrazioni
Particolarmente indicato per il trattamento dei bambini

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex cariex TC A **1.006.2032**
1 inserto SONICflex cariex TC Nr. 71 A
1 inserto SONICflex cariex TC Nr. 72 A
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 71 **1.000.7362**
Forma sferica in carburo di tungsteno
Diametro 1.0 mm

Inserto Nr. 71 A **1.006.2002**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 72 **1.000.7363**
Forma sferica in carburo di tungsteno
Diametro 1.4 mm

Inserto Nr. 72 A **1.006.2004**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex retro
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti diamantati per la preparazione di un canale radicolare per via retrograda
Impiego: Preparazione del canale radicolare per via retrograda
Vantaggi: Canale di acesso particolarmente ridotto
Preparazione precisa in direzione dell'asse
Limitazione della cavità

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex retro A **1.006.2034**
1 inserto per tipo SONICflex retro
Nr. 16 A, 17 A, 20 A, 21 A, 55 A, 56 A, 57 A
1 raccordo
1 chiave per raccordo
2 compattatori
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 56 **0.571.7322**
Istmo, sinistro
Per la ricerca del canale

Inserto Nr. 56 A **1.006.2040**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 57 **0.571.7332**
Istmo, destro
Per la ricerca del canale

Inserto Nr. 57 A **1.006.2041**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex retro
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 16 Cilindro piccolo, sinistro Per la preparazione del canale	**0.571.5541**
	Inserto Nr. 16 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2036**
	Inserto Nr. 17 Cilindro piccolo, destro Per la preparazione del canale	**0.571.5581**
	Inserto Nr. 17 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2035**
	Inserto Nr. 20 Forma a T, piccolo, sinistro Per la preparazione della sezione inferiore	**0.571.5521**
	Inserto Nr. 20 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2037**
	Inserto Nr. 21 Forma a T, piccolo, destro Per la preparazione della sezione inferiore	**0.571.5561**
	Inserto Nr. 21 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2038**

SONICflex retro
Inserti

		Analitico	Codice
	Inserto Nr. 55 Incisivo		**0.571.7342**
	Inserto Nr. 55 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.006.2039**
	Raccordo Per l'apporto di liquidi medicamentosi Ad esempio soluzione fisiologica sterile		**1.000.6296**
	Raccordo A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS		**1.006.5966**
	Chiave per raccordo		**0.411.0892**
	Compattatore Sinistro		**0.571.5601**
	Compattatore Destro		**0.571.5611**

SONICflex endo
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Cinque inserti di diversa forma e diamantatura
Impiego: Preparazione e creazione della cavità pulpare d'accesso
Ricerca di ingressi canalari nascosti
Preparazione e creazione dei canali d'accesso
Eliminazione di materiale da otturazione durante la revisione
Vantaggi: Lavoro a vista utilizzando microscopi interoperativi

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°



Cofanetto inserti SONICflex endo **1.000.5828**
1 inserto per tipo SONICflex endo Nr. 66, 67, 68, 69, 70
1 chiave

Cofanetto inserti SONICflex endo A **1.006.2031**
1 inserto per tipo SONICflex endo
Nr. 66 A, 67 A, 68 A, 69 A, 70 A
1 chiave
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 66 **1.000.5825**
Bocciolo grande
Diamantatura D 46
Creazione delle cavità di accesso

Inserto Nr. 66 A **1.006.1992**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 67 **1.000.5822**
Conico 125°
Diamantatura D 46
Ingrandimento di grandi canali

SONICflex endo
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 67 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1994**
	Inserto Nr. 68 Conico 112° Diamantatura D 46 Ingrandimento di grandi canali	**1.000.5823**
	Inserto Nr. 68 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1996**
	Inserto Nr. 69 Bocciolo piccolo Diamantatura D 46 Rimozione di residui di otturazione nel canale radicolare	**1.000.5827**
	Inserto Nr. 69 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.1998**
	Inserto Nr. 70 Conico 117° Diamantatura D 25 Inserto non diamantato per canali particolarmente lunghi e larghi	**1.000.5821**
	Inserto Nr. 70 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2000**
	Chiave per raccordo	**0.411.0892**

SONICflex endo clean
Inserti

	Analitico	Codice

Proprietà: Un inserto - due angoli (105° e 75°)
Aghi specifici per inserti KaVo SONICflex

Impiego: Risciacquo del canale radicolare basato sulla vibrazione sonica per una migliore rimozione di detriti e sbavature

Vantaggi: Ottimo strumento per la pulizia/lavaggio del canale radicolare dopo il trattamento
Gli aghi sono facili da avvitare
Non sono necessari strumenti aggiuntivi

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Cofanetto inserti SONICflex endo clean **1.006.2045**
1 inserto SONICflex endo clean Nr. 96
6 aghi 015; 6 aghi 020; 6 aghi 025

Cofanetto inserti SONICflex endo clean A **1.007.1142**
1 inserto SONICflex endo clean Nr. 96 A
6 aghi 015; 6 aghi 020; 6 aghi 025
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Swing 015 **1.006.2042**
Confezione da 6 aghi

Swing 020 **1.006.2043**
Confezione da 6 aghi

Swing 025 **1.006.2044**
Confezione da 6 aghi

SONICflex bone
Inserti

	Analitico	Codice

Proprietà: Strumentazione oscillante per una delicata lavorazione dell'osso a completamento della lavorazione rotante con manipoli e contrangoli
Impiego: Bone spliting, elevazione del seno mascellare, distrazione
Vantaggi: Elevata sicurezza e precisione, nessun pericolo di lesione dei tessuti molli sensibili quali membrana di Schneider e nervus mandilaris

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Cofanetto di inserti SONICflex bone **1.004.3874**
1 inserto per tipo SONICflex bone Nr. 80, 81, 82, 83, 84
Con collegamento di raffreddamento esterno integrato
1 contenitore di sterilizzazione

Cofanetto di inserti SONICflex bone A **1.006.2033**
1 inserto per tipo SONICflex bone
Nr. 80 A, 81 A, 82 A, 83 A, 84 A
Con collegamento di raffreddamento esterno integrato
1 contenitore di sterilizzazione
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserti singoli

Inserto Nr. 80 **1.004.3875**
Taglio quadrato per bone splitting, distrazione, ecc

Inserto Nr. 80 A **1.006.2006**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Inserto Nr. 81 **1.004.3876**
Sfera grande e diamantatura D 46
Per elevazione del pavimento del seno mascellare

Inserto Nr. 81 A **1.006.2008**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

SONICflex bone
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 83 Sega sagittale Per rimozione di blocchi ossei	**1.004.3878**
	Inserto Nr. 83 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2012**
	Inserto Nr. 84 Sega assiale Per rimozione di blocchi ossei	**1.004.3879**
	Inserto Nr. 84 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.006.2014**
	Inserto Nr. 85 A forma di piatto per il distacco in sicurezza della membrana di Schneider nel rialzo del seno	**1.006.0645**
	Inserto Nr. 85 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.007.1624**

SONICflex bone
Inserti

	Analitico	Codice
	Inserto Nr. 86 Per ottenere grandi quantità di osso in modo semplice e rapido, specialmente per l'elevazione del seno mascellare	**1.006.0741**
	Inserto Nr. 86 A Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.007.1625**
	**Inserto Nr. 87** Per realizzare tagli stretti e perfetti per il distacco dei legamenti 1 inserto SONICflex bone Nr. 87 5 lame	**1.006.1406**
	Inserto Nr. 87 A PePer SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS	**1.007.1627**
	Set di lame Confezione di 5 lame	**1.006.1405**

SONICflex implant
Inserti

Analitico **Codice**

Proprietà: Inserti con punta senza metallo
Impiego: Pulizia sottogengivale della sede implantare e delle superifici levigate
Vantaggi: Lavoro rapido e senza fatica
Superfici pulite e levigate

Tutti gli inserti sono: Lavabili in lavastrumenti
Sterilizzabili in autoclave fino a 135°

Inserti singoli

Inserto Nr. 48 **1.003.8167**
1 inserto SONICflex clean Nr. 48
10 punte in polimero (monouso)

Inserto Nr. 48 A **1.006.2027**
Per SONICflex quick 2008, 2008 L, 2008 S, 2008 LS

Ricambi **1.003.8168**
Set di 30 punte (monouso)

CORONAflex
Attrezzatura / Accessori

	Analitico	Codice
CORONAflex **Estrattore per ponti e corone** Manipolo comandato ad aria Compatibile con gli attacchi MULTIflex Lavabile in lavastrumenti Sterilizzabile in autoclave fino a 135°	**2005**	**0.579.1000**

Indicazioni
Distacco di ancoraggi di ponti e necessità di ricementazione
Necessità di trattamento endodontico
Carie secondarie
Riparazione extraorale di rivestimenti
Correzione di una cementazione errata

Dotato di
- Pinza per corone
- 2 clips adesive piccole per anteriori
- 2 clips adesive grandi per posteriori
- Portaocchielli
- 2 occhielli per ponti

	Pinza per corone completa	**0.579.0111**
	Clip piccola	**0.579.0392**
	Clip grande	**0.579.0402**
	Portaocchielli estrattore per corone	**0.579.0412**
	Laccio singolo	**0.579.0422**

RONDOflex plus
Attrezzatura

	Analitico	Codice
RONDOflex plus	**360**	**1.002.2179**
Air-Abrasion System con spray		
Uguale efficacia		
Minor carico di polvere		
Compatibile con attacco MULTIflex		
Lavabile in lavastrumenti		
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		

Indicazioni
Preparazione cavitaria altamente conservativa
Preparazione minimamente invasiva dei solchi
Preparazione di superfici da incollare
Eliminazione di residui di cemento da corone e ponti

Dotato di
- Contenitore polvere 50 µm
- Contenitore polvere 27 µm
- Tappo contenitore polvere (2 pezzi)
- Sondino di pulizia
- Ago per ugello (2 pezzi)
- Polvere abrasiva 27 µm - 75 g
- Polvere abrasiva 50 µm - 75 g
- Cannula 110°: 0,46 mm
- Cannula 110°: 0,64 mm
- Chiave per il bloccaggio delle cannule

RONDOflex plus
Accessori

	Analitico	Codice
Polvere abrasiva 27 µm Confezione da 1 kg		**1.000.5957**
Polvere abrasiva 50 µm Confezione da 1 kg		**1.000.5956**
Contenitore Polvere blu 27 µm		**1.003.1235**
Contenitore Polvere blu 50 µm		**1.003.1236**
Tappo contenitore polvere		**1.000.2678**
Cannula ugello 90° Grande diametro 0,64 mm		**1.002.9179**
Cannula ugello 90° Piccolo diametro 0,46 mm		**1.002.9182**
Ago per ugello		**0.573.6052**
Chiave Per il bloccaggio delle cannule		**1.002.6250**
Occhiali di protezione		**1.000.9006**

PROPHYflex 3
Attrezzatura

	Analitico	Codice
PROPHYflex 3	**2018**	**1.000.4672**

Manipolo a getto di polvere
Compatibile con l'attacco MULTIflex
Massima sicurezza in conformità con RKI
Lavabile in lavastrumenti
Sterilizzabile in autoclave fino a 135°

Indicazioni
Per rimuovere macchie e placca
Pulizia delle fessure prima di sigillare
Pulizia dei bracket
Rimozione di residui di adesivo
Pulizia della superficie per la preparazione di mordenzatura
Per la pulizia delicata delle superfici dentali

Dotato di
- Contenitore polvere supplementare
- Tappi per contenitore polvere
- Ago per ugelli
- Ugello per la regolazione della polvere (2 pezzi)
- Cannula di ricambio 0.573.0151
- 4 buste di polvere PROPHYflex
  (una per gurso: arancia, frutti di bosco, ciliegia, menta)
- 1 busta di polvere PROPHYpearls (gusto neutro)

PROPHYflex 3 con la connessione Sirona	**2018 S**	**1.006.9920**
PROPHYflex 3 violet	**2018**	**1.006.9926**
PROPHYflex 3 violet con la connessione Sirona	**2018 S**	**1.006.9927**

PROPHYflex 3
Accessori

	Analitico	Codice
Contenitore polvere In plastica		**0.573.6152**
Tappo contenitore polvere		**1.000.2678**
Cannula concentrica		**0.573.0151**
Cannula a soffione		**0.573.0181**
Sondino di pulizia		**0.573.0321**
Ago per ugelli		**0.573.6052**
Ugello regolazione polvere Diametro grande		**0.573.0412**
Ugello regolazione polvere Diametro piccolo		**0.573.0002**

PROPHYflex 3
Polvere

Analitico **Codice**

- Polvere sferica per la rimozione sicura di placca morbida, alterazioni del colore o biofilm
- Sapore neutro o con nuovi sapori fruttati

PROPHYpearls neutral **1.010.1798**
Carbonato di calcio in bottiglia
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Gusto gradevole, neutro per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 4 bottiglie di 100 g ciascuna

PROPHYpearls neutral **1.010.1826**
Carbonato di calcio in buste
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Gusto gradevole, neutro per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna

PROPHYpearls mint **1.010.1828**
Carbonato di calcio con sapore di menta
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Piacevole, fresco sapore di menta per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna

PROPHYpearls peach **1.010.1829**
Carbonato di calcio con sapore di pesca
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Gradevole, sapore fruttato di pesca per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna

PROPHYpearls orange **1.010.1830**
Carbonato di calcio con sapore d'arancia
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Gradevole, sapore fruttato d'arancia per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna

PROPHYpearls black currant **1.010.1831**
Carbonato di calcio con il nero sapore del liquoroso ribes
Pulizia delicata grazie alle gentili sferiche perle
Piacevole, fruttato ribes liquore sapore per i vostri pazienti
Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna

PROPHYflex 3
Polvere

	Analitico	Codice
	PROPHYflex Perio Glycine Polvere più fine, meno abrasiva Un'approfondita, ma dolce pulizia delle tasche Rimozione del biofilm Trattamento delicato per i pazienti Sapore neutro Contenuto della confezione: 4 bottiglie di 100 g ciascuna	**1.009.3732**
	PROPHYflex Flavour Pulizia e rimozione della placca morbida, alterazioni del colore Rimozione del biofilm Biocompatibile Bicarbonato di sodio Contenuto della confezione: 80 buste di 15 g ciascuna	

Sono disponibili i seguenti gusti:

PROPHYflex orange	**1.007.0014**
PROPHYflex berry	**1.007.0015**
PROPHYflex cherry	**1.007.0016**
PROPHYflex mint	**1.007.0017**

DIAGNOcam
Attrezzatura

Codice

- Immagini che cambiano il mondo
- Sicurezza diagnostica particolarmente elevata grazie ad una eccellente qualità delle immagini
- Ideale per una comunicazione chiara con il paziente e per una monitoraggio ripetibile nel tempo
- Rilevazione precoce e delicata della carie senza l'utilizzo dei raggi X

DIAGNOcam standard **Utente singolo**	**2170**	**1.001.9000**

Dotato di
- Manipolo DIAGNOcam
- Puntale grande
- Puntale piccolo
- Alloggiamento per manipolo DIAGNOcam
- Prolunga per connessione USB (3 m)
- CD con software per postazione singola
- Manuale d'uso

DIAGNOcam
Accessori

	Analitico	Codice
CD con software per postazioni multiple Per l'uso del DIAGNOcam in diverse sale		**1.009.6958**
Software VDDS Per l'integrazione del DIAGNOcam nel software di gestione dello studio per il trasferimento dei dati dei pazienti		**1.009.6960**
Interfaccia TWAIN Per integrazione del DIAGNOcam nel software di imaging		**1.010.3642**
Puntale grande Per pazienti adulti		**1.005.1300**
Puntale piccolo Per pazienti bambini		**1.005.1360**
Alloggiamento Per manipolo DIAGNOcam		**1.005.1380**
Prolunga Per connessione USB (3 m)		**1.005.1076**

DIAGNOdent pen
Attrezzatura

	Analitico	Codice

- Massima qualità delle cure e comfort ottimale per il paziente grazie ad una diagnosi rapida e continua anche deklle carie più piccole
- Economico grazie ai servizi di follow-up fatturabili

DIAGNOdent pen **2190** **1.002.7000**
Manipolo senza fili, per la diagnosi precoce di carie nascoste:
- nei solchi
- sulle superfici piane
- nella zona approssimale

Rilevamento di concrezioni nelle tasche parodontali
I risultati vengono segnalati in digitale ed acusticamente
L'apparecchio funziona a batterie

Dotato di
- Manipolo
- Cassetta sterile
- Batterie AAA
- Standard di calibrazione
- 1 sonda per solchi (anche per superfici piane)
- 1 sonda approssimale

DIAGNOdent display **2191** **1.004.8400**
I valori sono facili da vedere e da leggere
Migliora la soddisfazione del paziente
(per DIAGNOdent pen con numeri di serie sopra 2.000.000)

DIAGNOdent pen e DIAGNOdent display **1.007.0072**

DIAGNOdent pen
Accessori

		Analitico	Codice
	Sonda per solchi con punta in zaffiro Con inserto a forma conica per solchi Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.002.6967**
	Sonda prossimale con punta in zaffiro Uscita della luce deviata di 100° con un'adeguata indicazione della direzione del fascio Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.002.6970**
	Sonda parodontale con punta in zaffiro Punta lunga per tasche fino a 9 mm Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.004.0370**
	Cassetta per la sterilizzazione Per la conservazione delle sonde durante il ciclo di sterilizzazione Con riferimento alla calibrazione dei valori DIAGNOdent Supporti per sonde approx		**1.002.7011**

DIAGNOdent
Accessori

		Analitico	Codice
	Sonda a fibre ottiche tipo A Con inserto a forma conica per solchi e superfici interprossimali Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.574.1311**
	Sonda a fibre ottiche tipo B Con inserto piatto per superfici piane buccale e linguale Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**0.574.1321**
	Sonda Paro Con inserto sferico per ispezione di concrementi Sterilizzabile in autoclave fino a 135°		**1.004.1640**
	Batteria ricaricabile		**1.007.5158**
	Stazione di ricarica con connettore universale		**1.007.5160**
	Cassetta per la sterilizzazione Per la conservazione delle sonde durante il ciclo di sterilizzazione Senza standard di calibrazione DIAGNOdent		**1.000.1533**

MASTER lase e EXPERT lase
Attrezzatura

	Analitico	Codice
Laser a diodi con una lunghezza d'onda di 980 nm		
Buone condizioni di visibilità durante il trattamento grazie ad un eccellente effetto emostatico		
Guida utente intuitiva tramite display touch-screen		
Parametri di indicazione preimpostati e modificabili individualmente		
Funzione esercitazione integrata		
Punte in fibra da 240 e 300 micron		
Punte di zaffiro		

Fornitura

	EXPERT lase	MASTER lase	MASTER lase Wireless
Con alimentatore integrato	1 x	-	-
Con batteria integrata	-	1 x	1 x
Adattatore per caricabatteria	-	1 x	1 x
Interruttore a pedale con cavo	1 x	1 x	-
Interruttore a pedale wireless	-	-	1 x
Strumento per interruttore a pedale wireless	-	-	1 x
Punta in fibra da 300 µm	3 x	3 x	3 x
Punta in fibra da 240 µm	2 x	2 x	2 x
Punta in zaffiro	-	2 x	2 x
Cappuccio igienico per la punta di zaffiro	-	1 x	1 x
Strumento per la punta di zaffiro	-	2 x	2 x
Manipolo per la punta in fibra	1 x	1 x	1 x
Manipolo per la punta di zaffiro	-	1 x	1 x
Trasmissione conduttore in fibra ottica	1 x	1 x	1 x
Occhiali di sicurezza (paziente)	1 x	1 x	1 x
Occhiali di sicurezza (operatore)	2 x	2 x	2 x
Valigetta per il trasporto	1 x	1 x	1 x
Segnale di pericolo laser	1 x	1 x	1 x

MASTER lase e EXPERT lase
Attrezzatura

	Analitico	Codice
	MASTER lase **Potenza (cw) 0,2 - 8 W (10 W potenza picco)** **Dotato di** - Manipolo standard - Manipolo per punta zaffiro (manipolo chirurgico) - Cordone in fibra ottica - Comando a pedale con cavo - Batteria integrata - Caricabatteria - 2 occhiali di sicurezza per operatore (adatto anche per le persone che indossano occhiali) - 1 occhiale di sicurezza per pazienti	**1.009.5307**
	MASTER lase con comando a pedale Wireless **Potenza (cw) 0,2 - 8 W (10 W potenza picco)** **Dotato di** - Manipolo standard - Manipolo per punta zaffiro (manipolo chirurgico) - Cordone in fibra ottica - Comando a pedale Wireless - Batteria integrata - Caricabatteria - 2 occhiali di sicurezza per operatore (adatto anche per le persone che indossano occhiali) - 1 occhiale di sicurezza per pazienti	**1.009.5308**
	EXPERT lase **Potenza (cw) 0,2 - 5 W (8 W potenza picco)** **Dotato di** - Manipolo standard - Cordone in fibra ottica - Comando a pedale con cavo - Alimentatore integrato - 2 occhiali di sicurezza per operatore (adatto anche per le persone che indossano occhiali) - 1 occhiale di sicurezza per pazienti	**1.009.5309**

MASTER lase e EXPERT lase
Accessori

	Analitico	Codice
Puntale da 300 µm Confezione da 20 pezzi		**1.009.5366**
Puntale da 240 µm Confezione da 20 pezzi		**1.009.5367**
Punta in zaffiro con dispositivo per pulizia Solo per MASTER lase e MASTER lase Wireless Confezione da 2 pezzi		**1.009.5368**
Strumento per punta zaffiro		**1.009.5365**
Manipolo laser per sbiancamento Sbiancamento per singoli denti		**1.010.0965**
Manipolo standard		**1.009.5360**
Manipolo per punta zaffiro Manipolo chirurgico		**1.009.5363**
Fotoconduttore di trasmissione		**1.009.5357**
Adattatore per caricabatterie		**1.009.5371**
Occhiali protettivi Paziente		**1.009.5369**
Occhiali protettivi Operatore		**1.009.5370**

KEY Laser 3
Accessori

	Analitico	Codice
Manipolo 2060 Manipolo universale		**1.000.4841**
Manipolo P 2061 Parodontologia e trattamento delle perimplantiti		**1.000.6050**
Vetrino montato per manipolo 2060		1.000.4847
Punte per manipolo P 2061		
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare (blu)		1.003.8602
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare (verde)		1.000.6082
a scalpello 1,10x0,5 mm rettangolare (nero)		1.000.6087
a cilindro diametro 1,10 mm (rosso)		1.000.6092
a tronco di cono diametro 0,55 mm (giallo)		1.000.6095
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare, corto (blu-rosso)		1.006.3905
a tronco di cono diametro 0,55 mm, corto (giallo-rosso)		1.006.4195
a cono diametro 0,5 mm, corto (verde-rosso)		1.004.7502
Manipolo P 2261 Parodontologia e terapia perimplantite, testa piccola, spina e sistema di bloccaggio per le punte zaffiro, migliorato il risciacquo		**1.005.9590**
Punte in zaffiro per manipolo P 2261		
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare (blu)		1.005.9595
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare (verde)		1.005.9607
a scalpello 1,10x0,5 mm rettangolare (nero)		1.005.6181
a cilindro diametro 1,10 mm (rosso)		1.005.9615
a tronco di cono diametro 0,55 mm (giallo)		1.005.9625
a scalpello 1,65x0,4 mm rettangolare, corto (blu-rosso)		1.006.4325
a tronco di cono diametro 0,55 mm, corto (giallo-rosso)		1.005.7345
a cono diametro 0,5 mm, corto (verde-rosso)		1.006.9575

KEY Laser 3
Accessori

	Analitico	Codice
Manipolo E 2062 Endodonzia e chirurgia		**1.001.0844**
Fibre per manipolo 2062		
Dimensione 30 - Lunghezza 28 mm		0.574.0501
Dimensione 40 - Lunghezza 28 mm		0.574.0511
Dimensione 50 - Lunghezza 28 mm		0.574.0521
Dimensione 50 - Lunghezza 10 mm		0.574.0531
Manipolo a contatto K 2063 Per lavorare in modalità contatto		**1.004.9010**
Scalpello di ricambio Per laser a contatto manipolo K 2063		1.004.9002
Accessori		
Applicatori Micro (aste di pulizia)		1.004.5005
Occhiali di protezione KEY Laser		1.006.4435
Occhiali di protezione KEY Laser Per chi porta gli occhiali		1.006.4436
Trasformatore da richiedere separatamente per altre tensioni come ad esempio 100, 110, 120 V etc.		1.000.8437
Cover sinistra, silber metallic 497		1.002.1541
Cover destra, silber metallic 497		1.002.1542

GENTLEray 980
Accessori

	Analitico	Codice
Manipolo GENTLEray 981, Classic Completo di cofanetto		1.004.9800
Ruota per fibra supplementare		1.005.7490
Supporto manipolo supplementare Destro		1.006.9285
Supporto manipolo supplementare Sinistro		1.006.9284
Fibra risterilizzabile da 200 µm, 3 m		1.006.5431
Fibra risterilizzabile da 200 µm, 3 m		1.006.4428
Cannula diritta (3 pezzi)		1.005.2887
Cannula angolata 30° (3 pezzi)		1.005.2888
Cannula angolata 70° (3 pezzi)		1.005.2889
Forbici in ceramica		1.005.3609

HealOzone
Accessori

		Analitico	Codice
	Manipolo Con attacco rapido Utilizzabile per tutti i trattamenti con HealOzone	**2131 C**	**1.002.5320**
	Cordone HealOzone Con attacco rapido Per manipolo 2131 C		**1.002.7070**
	Perle essiccanti 1 Confezione		**1.002.7782**
	Cappette		
	50 cappette in silicone da 3 mm, verde		1.002.1633
	50 cappette in silicone da 4 mm, blu		1.002.1634
	50 cappette in silicone da 5 mm, viola		1.002.1635
	50 cappette in silicone da 6 mm, turchese		1.002.1636
	50 cappette in silicone da 8 mm, rosso		1.002.1637
	25 cappette in silicone da 4 mm, lunghezza doppia		1.004.2053
	25 cappette in silicone da 6 mm, lunghezza doppia		1.004.2055
	25 cappette in silicone da 8 mm, lunghezza doppia		1.004.2056
	Filtri idrofobici 1 confezione da 10 pezzi		**1.002.1638**

HealOzone
Accessori

	Analitico	Codice
Set Endo 6 cannule corte (10 mm) e 6 O-ring		**1.004.4715**
Set Endo 6 cannule medie (13 mm) e 6 O-ring		**1.004.4716**
Set Endo 6 cannule lunghe (20 mm) e 6 O-ring		**1.003.7388**
Chiave Per cannula		**1.003.6467**
Ago per pulizia cannule Confezione 5 pezzi		**0.410.0911**
O-ring Confezione 10 pezzi		**0.200.6059**
Adattatore Per pulizia tubicino		**1.002.7180**

QUATTROcare CLEAN
Attrezzatura

Analitico **Codice**

- Pulizia interna automatizzata e la rimozione delle proteine residue (conforme RKI)
- Una perfetta manutenzione migliora la durata e contribuisce alla conservazione del valore degli strumenti
- Meno consumo grazie alla tecnologia del vapore e risparmio garantito sui costi di manutenzione

KaVo QUATTROcare CLEAN **2140 A** **1.008.3806**
Apparecchio con programma automatico
per la pulizia e la manutenzione di strumenti, turbine
e punte Scaler
Ottima pulizia interna degli strumenti grazie al vapore acqueo
e all'additivo KaVo QUATTROclean 2139
Perfetta manutenzione grazie a KaVo QUATTROoil 2135
Programma integrato per la manutenzione del mandrino
Funzionamento automatico
4 programmi tra cui scegliere
4 posizioni di lavoro per una configurazione individuale
Programma integrato per la manutenzione del mandrino
Attacco aria per la pulizia automatica dopo la manutenzione
Con 3 adattatori per attacchi INTRA, 1 per MULTIflex e
1 adattatore per mandrino
Con 1 bottiglia QUATTROoil 2135
Con 1 bottiglia QUATTROclean 2139

Colore: anthracite
Tensione di linea richiesta: 220 VAC - 240 VAC
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Alimentazione aria compressa: 4-6 bar
Dimensioni:
Larghezza: 48,5 centimetri
Profondità: 31,0 centimetri
Altezza: 39,5 centimetri
Peso 18,5 kg

QUATTROcare CLEAN
Accessori

	Analitico	Codice
Accessori singoli		
Attacco INTRAmatic		1.009.6143
Attacchi per testine INTRA		0.411.7941
Attacco MULTIflex		1.009.6142
Attacco COMFORTdrive		1.005.1707
Attacco INTRAmatic chirurgico		1.009.9489
Attacco per turbine SIRONA T1		1.000.7156
Attacco per turbine W&H		1.001.7888
Attacco per turbine NSK		1.000.8786
Attacco per strumenti BIEN-AIR		1.001.7860
Attacco per strumenti Borden a 2 vie		1.002.1217
Adattatore manutenzione mandrino		0.411.7603
Adattatori pulizia inserti Scaler		
Adattatore pulizia inserti SONICflex, filettatura lunga		1.009.7875
Adattatore pulizia inserti SONICflex, filettatura corta		1.009.7876
Adattatore pulizia inserti SONICflex, per chirurgia		1.009.7880
Adattatore pulizia inserti PIEZO LUX		1.009.7878
Adattatore pulizia inserti PIEZO LED		1.009.7879
Chiave dinanometrica per inserti		
Chiave dinamometrica per inserti SONICflex		1.000.4887
Chiave dinamometrica per inserti PIEZO		1.007.3004
Filtro aria HEPA		
Filtro aria F7		1.008.5202
Filtro aria H10		1.008.5307

QUATTROcare CLEAN
Accessori

	Analitico	Codice
	KaVo QUATTROoil **2135 P** **1.008.6834** Olio per la manutenzione da usare con KaVo QUATTROcare CLEAN 2140 A Confezione di 2 bottiglie Ogni bottiglia serve per la manutenzione di almeno 1.500 strumenti Bottiglia speciale resistente alla pressione (senza propellente - prodotto non pericoloso)	
	KaVo QUATTROclean **2139 P** **1.008.6838** Additivo per la pulizia da usare con KaVo QUATTROcare CLEAN 2140 A Confezione di 4 bottiglie da 1 litro ciascuna 1 bottiglia dura per ca. 2.000 strumenti	

QUATTROcare PLUS
Attrezzatura

Analitico **Codice**

- Massima economicità e maggiore durata utile degli strumenti
- Una manutenzione ottimale contribuisce alla conservazione del valore degli strumenti
- Nessun rischio di contaminazione dello strumento con olio residuo

KaVo QUATTROcare PLUS **2124 A** **1.008.3805**
Apparecchio con programma automatico
per la manutenzione di strumenti e turbine
programma integrato per la manutenzione del mandrino
con collegamento aria supplementare per una pulizia
automatica dei canali spray dopo il processo di manutenzione
Con 3 adattatori per attacchi INTRAmatic e 1 per MULTIflex
Con 1 bomboletta di QUATTROcare PLUS Spray 2140

Colore: anthracite
Tensione di rete: 100-240 V
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Alimentazione aria compressa : 4-6 bar
Dimensione:
Larghezza: 35 centimetri
Profondità: 23 cm
Altezza: 38 centimetri
Peso : 10 kg

QUATTROcare PLUS
Accessori

	Analitico	Codice
Accessori singoli per QUATTROcare 2104 / 2104 A / 2124 A		
Attacco INTRAmatic		0.411.7981
Attacco per testina INTRA		0.411.7941
Attacco MULTIflex		0.411.7991
Attacco COMFORTdrive		1.005.1707
Attacco SIRONA strumenti TE		1.000.1003
Attacco per turbine SIRONA T1		1.000.7156
Attacco per turbine NSK		1.000.8786
Attacco per turbine W&H		1.001.7888
Attacco per turbine BienAir		1.001.7860
Attacco per turbine Yoshida senza fibra ottica		1.000.7585
Attacco per turbine Yoshida con fibra ottica		1.000.7403
Attacco per turbine Morita		1.000.6063
Attacco per Midwest Low Speed		1.000.8459
Attacco per turbine Osada		1.000.8858
Attacco per strumenti Borden a 2 vie		1.002.1217

Avvertenza:
Rispettare sempre le disposizioni di legge sull'immagazzinaggio ed il trasporto di prodotti Aereosol (merce pericolosa).
Foglio DIN sulla sicurezza fornibile a richiesta.

QUATTROcare PLUS
Prodotti per la manutenzione

	Analitico	Codice
KaVo QUATTROcare plus Spray	**2140 P**	**1.005.4525**

6 bombolette di KaVo QUATTROcare plus Spray
Anelli di colore rosso
Contenuto 500 ml ciascuna
Lubrificante ecologico
per la pulizia e la manutenzione di strumenti e turbine
da usare con KaVo QUATTROcare 2104 / 2104 A
Viene fornito soltanto in confezioni da 6 bombolette

Set manutenzione mandrini **1.003.1253**
beccuccio spray per la pulizia e la manutenzione
dei mandrini con spray QUATTROcare plus Spray

Avvertenza:
Si prega di osservare le prescrizioni vigenti ai sensi dilegge
per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti di aerosol (merci pericolose).
Le schede di sicurezza possono essere scaricate da Internet.

Classificazione merce pericolosa ved. pag. 118

STERIclave B
Accessori

		Analitico	Codice
	Tray		**1.004.9255**
	Cestello		**1.004.9264**
	Impugnatura vassoio		**1.004.9279**
	Tubo flessibile Di scarico		**1.004.9241**
	Chiave Del filtro		**1.005.0724**
	Filtro sterile		**1.004.9232**
	Filtro Di scarico		**1.004.9233**
	Test Helix Confezione da 10 pezzi		**1.005.0548**
	Panni per pulizia Confezione da 10 pezzi		**1.004.8678**
	Carta per stampante 1 rotolo		**1.004.9529**

Spray
Prodotti per la manutenzione

	Analitico	Codice
KAVO Spray 6 bombolette di KaVo Spray (senza beccuccio) Anello di colore blu Contenuto 500 ml ciascuna Lubrificante ecologico Universale per strumenti, turbine e motori ad aria KaVo Viene fornito soltanto in confezioni da 6 bombolette	**2112 A**	**0.411.9640**
Beccuccio per INTRA Confezione da 5 pezzi		**0.411.9911**
Beccuccio per sistemi MULTIflex Confezione da 5 pezzi		**0.411.9921**
Beccuccio per COMFORTdrive Confezione singola		**1.005.3154**
Beccuccio per turbine NSK Confezione singola		**1.005.8436**
Beccuccio per turbine Morita Confezione singola		**1.005.8275**
Beccuccio per turbine Sirona Confezione singola		**1.005.8365**

CLEANspray e DRYspray
Prodotti per la manutenzione

		Analitico	Codice
	Starter kit CLEAN/DRYspray Composto da: 1 bomboletta di CLEANspray 2110 1 bomboletta di DRYspray 2117 1 adattatore INTRAmatic 1 adattatore MULTIflex	**2116 P**	**1.007.0573**
	CLEANspray Confezione con 4 bombolette	**2110 P**	**1.007.0579**
	DRYspray Confezione con 4 bombolette	**2117 P**	**1.007.0580**
	Adattatore INTRAmatic Adattatore riutilizzabile (metallo) per la pulizia di strumenti con attacco INTRAmatic/ISO		**1.007.1776**
	Adattatore MULTIflex Adattatore riutilizzabile (metallo) per la pulizia di turbine con attacco MULTIflex		**1.007.1775**

LIFEtime Spray
Prodotti per la manutenzione

	Analitico	Codice
LIFEtime Spray	**2118 A**	**0.411.9700**

6 bombolette di KaVo LIFEtime Spray
Anello di colore verde
Contenuto 500 ml ciascuna
Senza beccuccio
Con olio biodegradabile e propellente ecologico
Viene fornito soltanto in confezioni da 6 bombolette

Avvertenza:
Si prega di osservare le prescrizioni vigenti ai sensi dilegge
per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti di aerosol (merci pericolose).
Le schede di sicurezza possono essere scaricate da Internet.

Classificazione merce pericolosa ved. pag. 118

LIFEtime Spray
Accessori

	Analitico	Codice
Clean 1 Detergente Colore verde 6 l		**0.489.3022**
Clean 2 N Pulitore Colore blu 6 l		**0.489.3025**
Addolcitore d'acqua		**0.489.3024**
Attacco strumenti INTRA		**0.665.0131**
Attacco testine INTRA		**0.665.0591**
Attacco MULTIflex		**0.665.0121**
Attacco turbine W&H		**0.665.0511**
Attacco turbine Sirona		**0.665.0521**
Attacco turbine NSK		**0.665.0531**

CleanOil
Accessori

	Analitico	Codice
CleanOil Olio universale per l'utilizzo con ROTA Spray Clinic 2109 Contenuto: 2500 ml	**2025**	**0.411.7570**

Classificazione merce pericolosa degli Spray KaVo per la manutenzione

Via aerea
ICAO/IATA-DGRUN 1950
Aerosol gas inflammabile
Simbolo di pericolosità liquido infiammabile
Classe di pericolosità 2.1
Disposizioni per l'imballaggio Pass. 203/75 kg
Cargo 203/150 kg

Via mare
GGvSee/IMDGUN 1950
Aerosol (> 45% gas infiammabile)
Simbolo di pericolosità aerosol
Classe di pericolosità 2 EmS-Nr. 2-13
Imballate in quantità limitate

Via terra / Via ferrovia
GGVSE/ADR/RIDUN 1950
Pacchetto gas compressi, infiammabili
Foglio di pericolosità 2.1
Classe di pericolosità 2
Codice di classificazione 5 F
Confezione inquantità limitata (LQ 2)
Simbolo di pericolosità UN1950
(spedizione separata - oggetto della spedizione: 1 cartone 6 bombolette)

Invio per posta
Non sono ammessi invii per posta aerea.
Per spedizioni come pacchetto postale osservare
le norme vigenti nei singoli Paesi.

SAFETYrecap
Accessori

	Analitico	Codice
	**SAFETYrecap**	**1.003.7030**

Sistema a mano singola con dispositivo di bloccaggio
per la rimozione sicura e il reinserimento di aghi ipodermici
Le siringhe sono sempre a portata di mano
nella loro custodia protettiva
SAFETYrecap riduce al minimo le punture subite
dal personale dello Studio

Il dispositivo può essere facilmente montato
e smontato sul piano di lavoro
Si utilizzafacilmente e senza rischi con una sola mano
ed è termodisinfettabile

Il dispositivo di serraggio è adatto per tutte
le siringhe a pistone in commercio

Colore:
Dispositivo: bianco
Rulli: grigio chiaro

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

		Analitico	Codice
	SURGICAL SAW - Il set completo per un lavoro ottimale in ogni situazione anatomica con dischetti diamantati - Inserto per chirurgia (3559 diritto) per l'incisione verticale - Testina chirurgica (67 LHB) per l'incisione orizzontale		
	**SURGICAL SAW** Composto da: Angolo 3620 N 0.534.5650 Testina riduttrice 67 LHB 0.540.8480 Inserto per chirurgia 3559 0.549.0020 Protezione, lunga 0.540.3751 Protezione, corta 0.540.3761 Protezione, chirurgia 0.549.0911 Dispositivo di bloccaggio 0.411.3521 Set dischetti 1.001.1323 (2 pezzi - 205 lung.; 1 pezzo - 204 lung.)	**2444**	**0.594.1270**
	**SURGICAL SAW** Composto da: Testina riduttrice 67 LHB 0.540.8480 Inserto per chirurgia 3559 0.549.0020 Protezione, lunga 0.540.3751 Protezione, corta 0.540.3761 Protezione, chirurgia 0.549.0911 Dispositivo di bloccaggio 0.411.3521 Set dischetti 1.001.1323 (2 pezzi - 205 lung.; 1 pezzo - 204 lung.)	**2444 X**	**1.001.1322**
	Inserto per chirurgia Per incisioni verticali Per angoli INTRA 3620 N, 3624 N, 3630 N, C 09	**3559**	**0.549.0020**
	Dispositivo di bloccaggio Per inserto chirurgico		**0.411.3521**
	Clip spray Per inserto chirurgico		**0.549.0871**

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

	Analitico	Codice
SPRAYrotor 3 N	**2103 N**	**0.411.7710**

Sistema di lubrificazione
Per la manutenzione efficace col principio della rotazione di strumenti, turbine e motori ad aria
Con attacco per aria compressa per la pulizia dei tubicini spray

Dotato di
- Rotore spray con motore incorporato
- Cavo 220 V e due adattatori
- 1 bomboletta di ROTAspray 2 (2142 A)
- 5 assorbenti Cleanpac

KaVo ROTAspray 2	**2142 A**	**0.411.7520**

6 bombolette di KaVo ROTAspray 2
Simbolo arancio
Contenuto 500 ml ciascuna
Senza beccuccio
Viene fornito soltanto in confezioni da 6 bombolette

Cleanpac	**0.411.9691**

Confezione da 10 pezzi

Adattatore manutenzione mandrino	**0.411.7603**
Adattatore manutenzione testina	**0.411.7781**
O-ring	**0.200.6178**

per attacco INTRA (contrangolo)
confezione da 3 pezzi

O-ring	**0.200.6177**

per attacco MULTIflex (turbina)
confezione da 2 pezzi

O-ring codice per ordinarli insieme	**0.200.6084**

Avvertenza:
Rispettare sempre le disposizioni di legge sull'immagazzinaggio ed il trasporto di prodotti Aereosol (merce pericolosa).
Foglio DIN sulla sicurezza fornibile a richiesta.

Classificazione merce pericolosa ved. pag. 118

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

	Analitico	Codice
DURAtec		
Protezione tubicino spray Per manipolo DURAtec Blu		**0.534.3512**
Chiave Per smontare i manipoli 5 e 15 C		**0.411.1631**
Inserti per testina belt driver INTRA 30/30 A		
Driver piatto		0.549.1262
Driver rotondo		0.549.1272
Driver a scalpello		0.549.1302

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

	Analitico	Codice
ENDOstraight **Riduzione 40:1**	**E 40**	**1.002.7561**

O-drive Set per la riduzione dello smalto nella zona approssimale Creare spazio per l'inserimento di impianti	**OD 30**	**1.003.7162**

Composto da:
KaVo O-drive
Dischetti a segmento della ditta Komet Brasseler:

- OS1M.000.140
Spessore: 0,30 mm

- OS1F.000.140
Spessore: 0,15 mm

- OS2M.000.140
Spessore: 0,45 mm

- OS2F.000.140
Spessore: 0,30 mm

M: diamantatura D 54
F: diamantatura D 25

Dischetti disponibili presso la Komet Brasseler

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

		Analitico	Codice
	Cofanetto SONICflex quick come cofanetto SONICflex quick 2008 con codice 1.007.1606 ma con la connessione Sirona	**2008 S Set**	**1.007.1607**
	Manipolo SONICflex quick con la connessione Sirona La dotazione compredente: Chiave dinamometrica Senza inserti	**2008 S**	**1.007.0541**
	SONICSYS bone		
	Inserto Nr. 82 Sferica grande, non diamantata Per l'elevazione del pavimento del seno mascellare		**1.004.3877**
	SONICSYS approx		
	Inserto Nr. 36 mesiale		**0.571.6901**
	Inserto Nr. 37 distale		**0.571.6911**
	Inserto Nr. 38 mesiale		**0.571.6941**
	Inserto Nr. 39 distale		**0.571.6951**
	Inserto Nr. 40 mesiale		**0.571.6921**
	Inserto Nr. 41 distale		**0.571.6931**

Prodotti fine serie
Attrezzature ed accessori

	Analitico	Codice
STERImaster 2080 **Carta termica** Per STERIprinter 2088 Pacco da 10 rulli		**0.949.6141**
Lime originali ENDOflash Lime in acciaio inox Accessori singoli		
Lime L.21 6X15 (6 pezzi)		0.537.0432
Lime L.25 6X15 (6 pezzi)		0.537.0442
Lime L.31 6X15 (6 pezzi)		0.537.0452
Lime L.21 6X20 (6 pezzi)		0.537.0462
Lime L.25 6X20 (6 pezzi)		0.537.0472
Lime L.31 6X20 (6 pezzi)		0.537.0482
Lime L.25 6X25 (6 pezzi)		0.537.0502
Lime L.31 6X25 (6 pezzi)		0.537.0512
Lime L.21 6X30 (6 pezzi)		0.537.0522
Lime L.25 6X30 (6 pezzi)		0.537.0532
Lime L.25 6X35 (6 pezzi)		0.537.0562
Lime L.25 6X40 (6 pezzi)		0.537.0592
Lime 045/25 (6 pezzi)		0.537.0832
Lime 045/31 (6 pezzi)		0.537.0822
Lime 050/25 (6 pezzi)		0.537.0852

Condizioni generali di fornitura e di vendita
Linea strumentazione

1. Validità
1.1 Le presenti condizioni si applicano a tutte le nostre vendite di beni e prestazioni di servizi, fatta sola ed esclusiva eccezione per quelle eventualmente concluse con consumatori (tali intendendosi le persone fisiche che, in detti contratti, agiscano per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
1.2 Le nostre vendite di beni e prestazioni di servizi saranno obbligatoriamente regolate dalle presenti condizioni; qualsiasi clausola o condizione, richiesta dal cliente, in contrasto con una qualsiasi delle condizioni di seguito specificate, non produrrà effetto nei nostri confronti, se non sarà stata espressamente e specificamente accettata per iscritto da noi; l'effettuazione di un ordine comporta adesione alle presenti condizioni.

2. Offerte, ordini e conferme; variazioni
2.1 Le nostre offerte non costituiscono proposta contrattuale, bensì semplici inviti a proporre, come tali non sono vincolanti per noi. Il contratto è composto, e regolato, dalle presenti condizioni generali nonché dalle condizioni particolari indicate nelle nostre conferme d'ordine, condizioni eventualmente difformi da quelle chieste dal cliente nel proprio ordine. Inviata la conferma d'ordine, siamo espressamente autorizzati ad intraprenderne l'esecuzione, anche senza espressa conferma da parte del cliente, con esonero dall'obbligo di darne avviso al cliente stesso. I nostri dipendenti, agenti e collaboratori in genere non hanno potere di assumere obbligazioni diverse da quelle che risultano da detti atti scritti.
2.2 Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche ai beni oggetto di compravendita, anche dopo la conclusione del contratto, in caso di innovazioni tecniche che rendano necessaria, o anche semplicemente opportuna, la variazione del modello oggetto del contratto stesso, purché dette modifiche tecniche siano compatibili con le esigenze del cliente.

3. Spedizione e trasporto
La spedizione ed il trasporto sono sempre eseguiti per conto del cliente, ed a suo rischio e pericolo, anche nel caso in cui, in deroga a quanto previsto nelle presenti condizioni, la cura ed il costo della spedizione e/o del trasporto fossero stati pattuiti a nostro carico, ovvero la consegna dei prodotti fosse stata pattuita solo a destinazione. L'eventuale assicurazione sul trasporto verrà stipulata a cura e spese del cliente.

4. Modalità e termini di consegna
4.1 Se non diversamente stabilito, i beni s'intendono consegnati al cliente con messa a sua disposizione presso il nostro magazzino. In caso di vendita con trasporto, s'intendono consegnati al cliente con la rimessa al vettore o allo spedizioniere indicato di volta in volta dal cliente, oppure, in mancanza d'indicazione, scelto liberamente da noi. In tal caso, ci libereremo dall'obbligo della consegna rimettendo i prodotti al vettore o allo spedizioniere.
4.2 I termini di consegna sono indicativi, non tassativi, né tanto meno essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 Cod. Civ.-
4.3 Ci riserviamo, comunquesia, la facoltà di prorogarli, senza obbligo d'inden-nizzo, oltre che in presenza di caso fortuito o forza maggiore anche nelle seguenti ipotesi: a) inconvenienti tecnici nella produzione o nella distribuzione, sciopero totale o parziale, mancanza o insufficienza d'energia motrice ovvero incendio negli stabilimenti nostri o dei nostri fornitori, nonché ogni altro evento non dipendente da causa imputabile a noi o ai nostri fornitori; b) insufficienza, inesattezze o ritardi, da parte del cliente, nella comunicazione di tutte le informazioni e nella consegna di tutti i documenti occorrenti per l'esecuzione del contratto; c) eventuali modifiche chieste dal cliente, e da noi accettate, dopo il ricevimento dell'ordine; il tutto, fermo restando il nostro diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di cui alla lettera b) ed alla corrispondente maggiorazione del prezzo nelle ipotesi di cui alla lettera c). Nel caso le ipotesi di cui alla lettera a) si protraggono per oltre due mesi, entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo d'indennizzo. Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche limitatamente a una parte soltanto dei beni oggetto del contratto, sempre che la controparte non rifiuti l'adempimento parziale (fermo restando che, non potrà essere rifiutato l'adempimento parziale nel caso i singoli beni oggetto del contratto siano indipendenti l'uno dall'altro).
4.4 In caso di ritardo, da parte nostra, nella consegna dei beni oggetto del contratto (tale non intendendosi la proroga del termine di cui al precedente punto 4.3), il termine dell'eventuale diffida ad adempiere da parte del cliente non può essere inferiore a quattro settimane.
4.5 In caso di ritardo, superiore a due mesi, da parte del cliente, nella comunicazione delle informazioni e nella consegna dei documenti detti al precedente punto 4.3 lettera b) ovvero nel ritiro dei beni oggetto del contratto ovvero ancora nella richiesta di rimessa degli stessi al vettore o allo spedizioniere, il contratto si risolve. In tal caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando avremo dichiarato al cliente che intendiamo valerci della presente clausola risolutiva. Nel caso in cui non ci avvalessimo della presente clausola risolutiva, avremo facoltà di addebitare al cliente, a titolo di penale, un importo forfetario pari all'1% del prezzo d'acquisto dei beni stessi per ogni ulteriore mese di ritardo.

5. Garanzia e responsabilità
5.1 Garantiamo che i nostri beni sono immuni da vizi e/o difetti che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché, limitatamente ai soli macchinari, il buon funzionamento degli stessi per il periodo di un anno decorrente dalla consegna ovvero, nel caso in cui fosse stata curata da noi, dall'installazione (in caso di consegna/installazione parziale, limitatamente ai beni consegnati, da detta consegna/installazione parziale).
5.2 Le riparazioni in garanzia, nonché le sostituzioni in garanzia di singoli componenti, sono garantite per il periodo di tre mesi o, se maggiore, per il residuo periodo della garanzia originaria indicata al precedente punto 5.1. Le sostituzioni integrali in garanzia sono garantite per il periodo di un anno.
5.3 Le riparazioni non garanzia, nonché le sostituzioni non in garanzia di singoli componenti, sono garantite per il periodo di tre mesi.
5.4 In presenza dei vizi, e/o difetti e/o malfunzionamenti di cui sopra, il cliente avrà diritto unicamente (a nostra libera ed insindacabile discrezione) alla riparazione o sostituzione gratuita dei beni, o singoli componenti di essi, con espressa esclusione del diritto al risarcimento di ogni e qualsivoglia possibile danno ulteriore diretto e/o indiretto, di qualunque natura e genere (sia danno emergente sia lucro cessante), nessuno escluso, che il cliente stesso avesse eventualmente subito o a subire in relazione ai nostri beni ed all'uso/non uso di essi (a titolo puramente esemplificativo: danni da mancato utilizzo dei beni stessi, da interruzione dell'attività, da cattiva qualità dei lavori eseguiti con l'utilizzo dei nostri beni, responsabilità del cliente verso terzi in dipendenza di quanto sopra, etc.), così come del diritto a qualsivoglia indennizzo.
5.5 In caso d'intervento in garanzia, le eventuali spese di trasporto dal cliente a noi e da noi al cliente, sono a carico nostro, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il cliente avesse spostato i beni in luogo diverso dall'originaria destinazione degli stessi, ed a condizione che il reclamo sia fondato.
5.6 La garanzia non copre i vizi, difetti, malfunzionamenti causati da:
- inosservanza delle regole di montaggio e manutenzione (se non eseguito da noi) prescritte dalla casa produttrice;
- usura;
- inosservanza delle istruzioni per l'uso;
- uso improprio o comunque negligenza nell'uso;
- pulizia, manutenzioni, riparazioni, sostituzioni, modifiche, etc. non idonee, o comunque effettuate dal cliente o da soggetti non autorizzati da noi;
- effetti chimici o elettrici straordinari o incompatibili con le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione prescritte dal produttore o con ogni altra prescrizione indicata dallo stesso;
- calcare o corrosione;
- impurità nei sistemi di alimentazione di aria e acqua;
- ogni altra causa a noi non imputabile.

5.7 Per avvalersi della garanzia il cliente:
- deve essere in regola con i pagamenti relativi sia ai beni dei quali lamenta i vizi, i difetti ovvero il malfunzionamento, sia a qualsiasi altro contratto in essere con noi, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5.6;
- ed avrà l'onere di denunziarci per iscritto ogni vizio, difetto o malfunzionamento, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna, ovvero, se occulto, dalla scoperta. I termini di prescrizione sono quelli stabiliti dagli artt. 1495 e 1512 Cod. Civ.

5.8 Il cliente potrà avvalersi dell'eccezione d'inadempimento, in relazione all'obbligo del pagamento del prezzo, solo in misura proporzionale al vizio e/o difetto e/o mal funzionamento denunciato.
5.9 Non ci assumiamo alcun'altra garanzia e/o responsabilità (di qualunque natura e genere, contrattuale ed extracontrattuale, sia espressa sia implicita) diversa e/o ulteriore rispetto a quanto sopra riportato.
5.10 Le eventuali garanzie e responsabilità, che fossero imposte per legge nonostante tutto quanto sopra, saranno comunque limitate ad un importo pari al prezzo di vendita dei beni, o di prestazione dei servizi, effettivamente corrispostoci dal cliente.
5.11 Tutte le sopra riportate: obbligazioni derivanti dalla garanzia (punto 5.4), esclusioni e limitazioni di responsabilità (punti 5.4, 5.9 e 5.10), limitazioni di copertura della garanzia (punto 5.6), condizioni per far valere la garanzia ed eccezione d'inadempimento (punti 5.7 e 5.8) si applicano anche agli interventi di riparazione non in garanzia, nonché alle sostituzioni non in garanzia di singoli componenti.
5.12 Le presenti limitazioni/esclusioni di responsabilità non si applicano ai danni causata da nostri dolo o colpa grave.

6. Prezzi
6.1 I prezzi sono quelli indicati nella nostra conferma d'ordine. Se non diversamente stabilito, i prezzi sono quelli da noi usualmente praticati, indicati nei nostri listini in vigore alla data di detta nostra conferma d'ordine.
6.2 Variazioni d'imposte, tasse, tariffe import/export, cambi o spese di trasporto, che si verifichino successivamente alla conclusione del contratto, ma prima della sua completa esecuzione, comporteranno un corrispondente adeguamento dei costi.

Condizioni generali di fornitura e di vendita
Linea strumentazione

6.3 I prezzi sono al netto dell'Iva e non comprendono né imballaggi speciali (ma unicamente il normale imballaggio di cartone), né il trasporto. Sia gli uni (imballaggi speciali), sia l'altro (il trasporto), se richiesti, saranno a carico del cliente.

7. Pagamenti
7.1 Le condizioni ed i termini di pagamento sono quelli indicati nella nostra conferma d'ordine.
7.2 Le spese per l'esecuzione dei pagamenti stessi (es. per l'emissione delle ricevute bancarie ed il pagamento delle medesime, per l'esecuzione dei bonifici, per le eventuali cambiali -ove da noi espressamente consentite- etc.) sono a carico del cliente.
7.3 Riduzioni, sconti od altre eventuali agevolazioni, ulteriori rispetto a quanto indicato nella nostra conferma d'ordine, dovranno risultare da atto scritto.
7.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, anche solo parziale, verranno automaticamente meno tutte le/gli eventuali riduzioni, sconti (rispetto al prezzo di listino) o altre agevolazioni indicate/i nella nostra conferma d'ordine o concesse/i successivamente per iscritto, ed il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine, con conseguente facoltà, da parte nostra, di esigere immediatamente il pagamento integrale, senz'alcuna/o riduzione, sconto o altra agevolazione.

8. Riservato dominio
8.1 Ai sensi, e per gli effetti, di cui all'art. 1523 Cod. Civ. ci riserviamo la proprietà dei beni oggetto di vendita fino all'integrale pagamento del prezzo.
8.2 Il cliente ne acquisterà la proprietà solo con l'integrale pagamento del prezzo, ma si assume i rischi sin dal momento della consegna.
8.3 Fino al passaggio della proprietà dei beni, il cliente non potrà alienarli (a qualsiasi titolo), o comunque disporne, né costituirli in pegno, il tutto senza il nostro preventivo consenso scritto. In ogni caso, alienando i beni, costituendo su di essi diritti, o dandoli in godimento, il cliente, a garanzia del pagamento del prezzo, cede automaticamente a noi, ora per allora, i propri crediti verso i suoi aventi causa, obbligandosi a dar loro comunicazione della presente cessione nelle forme di legge.
8.4 In caso di pignoramento, sequestro o altri atti esecutivi da parte di terzi, il cliente dovrà darcene immediatamente comunicazione per iscritto.
8.5 I costi, a noi derivati e derivanti, in conseguenza di quanto indicato ai precedenti punti 8.3 ed 8.4, saranno a carico del cliente. Comunque sia, in tali casi, il cliente avrà l'obbligo di mettere a nostra disposizione tutte le informazioni ed i documenti necessari per la salvaguardia dei nostri diritti.
8.6 Saremo autorizzati a stipulare, a spese del cliente, un'assicurazione dei beni in riservato dominio contro il rischio di furto, incendio, bagnamento, o altri danni ai beni stessi, ed in generale di ogni evento che possa comportare il perimento o la perdita parziale o totale del bene o del suo valore, se il cliente non ci avrà dato prova scritta di avere stipulato lui stesso una tale assicurazione, e di avere ceduto a noi i diritti derivanti dal contratto stipulato.
8.7 Indipendentemente dall'efficacia dello strumento assicurativo adottato, il patto di riservato dominio e la cessione dei crediti, sono pattuite a nostro favore.
8.8 Se il valore delle assicurazioni prestate dal cliente a noi supera del 20% l'importo complessivo dei crediti assicurati, noi, su richiesta del cliente stesso, siamo tenuti a rinunciare alla quota di assicurazione eccedente tale importo.
8.9 In caso di ritardo, da parte del cliente, nel pagamento del prezzo, ovvero di sua insolvenza, avremo facoltà di esigere l'immediata restituzione dei beni in riservato dominio. A tale fine, il cliente si obbliga, ora per allora, a consentirci l'immediato accesso ai propri locali e il ritiro dei beni stessi.
8.10 Il ritiro dei beni, in dipendenza di quanto sopra, è a spese del cliente. In tal caso, salvi maggiori danni, avremo diritto ad addebitare al cliente, a titolo di penale, un importo forfetario pari al 15% del prezzo d'acquisto dei beni stessi.
8.11 In caso di risoluzione per inadempimento del cliente, le rate già pagate restano acquisite a noi a titolo d'indennità; salvo, in ogni caso, il nostro diritto ad un equo compenso (aggiuntivo alla penale detta al precedente punto 8.10) per l'uso dei beni, oltre all'integrale risarcimento dei danni ulteriori.

9. Facoltà di non adempiere
9.1 In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 1460 Cod. Civ., ci riserviamo la facoltà di avvalerci di detta eccezione, anche in caso d'inadempimento (compreso il semplice ritardo) da parte del cliente all'obbligo di pagamento derivante da altri contratti in essere con noi.
9.2 Così pure, ci riserviamo la facoltà di non eseguire le prestazioni a nostro carico (e così non di consegnare i beni oggetto di compravendita, ovvero non prestare i servizi richiesti, etc.) in presenza di condizioni che possano compromettere l'adempimento, da parte del cliente, all'obbligo di pagamento a nostro favore (es. istanze di fallimento, concordato preventivo giudiziale o stragiudiziale, atti di esecuzione forzata, protesti, rilevanti mutamenti societari o nei rapporti commerciali che possano far dubitare della solvibilità del cliente, etc.).

10. Resi
10.1 L'eventuale resa di beni, da noi accettata, non dipendente da vizi, ovvero difetti, ovvero malfunzionamenti degli stessi, è regolata dalle seguenti condizioni.
10.2 E' limitata a beni, nuovi di fabbrica, non utilizzati, con prezzo unitario di acquisto, da parte del cliente, non inferiore ad € 2.500,00 (Iva, eventuali imballaggi speciali e trasporto esclusi).
10.3 Nella richiesta di reso il cliente deve indicare: numero e data del nostro documento di trasporto, della nostra fattura di vendita e numero di matricola del bene del quale chiede la resa.
10.4 L'eventuale nostra (assolutamente libera) accettazione del reso deve essere data in forma scritta.
10.5 Il trasporto fino al nostro magazzino di Genova, ovvero altro nostro magazzino da noi indicato in sede di accettazione del reso, sarà a cura, spese e rischio esclusivo del cliente.
10.6 L'accredito, conseguente all'accettazione del reso, sarà subordinato alla ricezione presso il nostro magazzino dei beni resi, e sarà pari al prezzo d'acquisto degli stessi da parte del cliente (al netto dell'Iva, di eventuali imballaggi speciali e del trasporto), dedotto un importo forfetario: a) pari al 20% per i beni il cui prezzo unitario d'acquisto sia stato pari o inferiore ad € 5.000,00, e b) pari al 10% per i beni il cui prezzo unitario d'acquisto sia stato superiore ad € 5.000,00.
10.7 Eventuali interventi di ammodernamento e/o di riparazione, e/o nuovi imballaggi dovuti a modifiche o danni non imputabili a noi comporteranno una riduzione dell'accredito di misura pari al prezzo che sarebbe stato addebitato al cliente per gli stessi.

11. Varie
Il cliente concessionario, distributore o comunque rivenditore dei nostri beni è obbligato ad custodirli, presentarli e commercializzarli in modo corretto, rispettando il nostro marchio, nonché a curarne la consegna, l'installazione ed il montaggio nel migliore dei modi.

12. Nullità parziale
Fermo restando il disposto di cui all'art. 1419 Cod. Civ., in caso di nullità totale o parziale di talune delle presenti condizioni, le parti contraenti s'impegnano, ora per allora, a sostituire, ove possibile, le clausole eventualmente invalide, con altre che ne riproducano il contenuto sostanziale, in funzione degli scopi perseguiti.

13. Modifiche
Nessuna modifica potrà essere apportata alle presenti condizioni generali se non in forma scritta.

14. Luogo di adempimento e foro competente
14.1 Se non diversamente convenuto per iscritto, il luogo di adempimento delle prestazioni (consegna di beni ovvero prestazioni di servizi, da parte nostra; pagamento, da parte del cliente) è la nostra sede operativa di Genova.
14.2 Su tutte le controversie, relative all'interpretazione e/o esecuzione di ogni contratto tra noi e nostri clienti (compresi i procedimenti relativi a cambiali o assegni) è esclusivamente competente il Foro di Genova, nostra sede operativa, senza alcuna eccezione, fatta espressamente salva la sola facoltà, per noi, di agire giudizialmente anche nel foro ove il cliente abbia la sede legale o quella operativa, o in ogni altro foro competente.

KaVo ITALIA S.r.l.
Via del Commercio, 35
16167 GENOVA

Cliente
luogo e data
timbro e firma

Dichiaro di aver preso visione e compreso, quindi approvo specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., le seguenti clausole:
1. "Validità" - Punto 1.2
2. "Offerte, ordini e conferme; variazioni" - Punti 2.1, 2..2
4 "Modalità e termini di consegna" - Punti 4.3, 4.4, 4.5
5. "Garanzia e responsabilità" - Punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11
6. "Prezzi" - Punto 6.2
7. "Pagamenti" - Punto 7.4
8. "Riservato dominio" - Punti 8.3, 8.5, 8.9, 8.10, 8.11
9 "Facoltà di non adempiere" - Punti 9.1, 9.2
10. "Resi" - Punti 10.6, 10.7
14. "Luogo di adempimento e foro competente" - Punto 14.2

Cliente
luogo e data
timbro e firma

Marchi registrati
Linea strumentazione

I seguenti marchi, utilizzati nel presente listino prezzi in relazione ai prodotti qui presentati:

BELLAtorque
CORONAflex
COMFORTdrive
COMFORTbase
DiaLUX
DIAGNOdent
DURAtec
ENDOadvance
ENDOflash
ENDOstraight
GENTLEforce
GENTLEpower
GENTLEsilence
INTRA
INTRA-FINEair
INTRALUX
INTRAflex
INTRAmatic
INTRAsurg
KaVo
KAVOspray
KaVo SPRAYrotor
MULTI-FINEair
MULTILED
MULTIflex
PROPHYflex
PROPHYpearls
QUATTROcare
RONDOflex
ROTAspray
SONICflex
SONICSYS
STERIclave
sono marchi registrati del Gruppo KaVo e godono quindi della tutela derivante dalla registrazione.

STUDIO PELLI 2014

KaVo. Dental Excellence.

KaVo ITALIA srl • Via del Commercio, 35 - 16167 Genova • Tel. 010 8332-1 • Fax 010 8332-210 • www.kavo.it